

# Minden lehetséges.

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 nyomtató



# Elérkezett az agilitás ideje.

Amikor a kérések percről percre változnak, szükség van egy sokoldalú nyomtatóra: a kiváló minőségű kimenet, a számtalan irodai és nyomdai szintű adagolási és utómunkálati lehetőség, valamint a gyors és egyszerű munkafolyamatok egyaránt elősegítik a gyorsabb munkavégzést. Ez a teljesen új Xerox® PrimeLink® C9200 sorozatú nyomtató.

## MOSTANTÓL BÁRKI PROFIKÉNT NYOMTATHAT

A PrimeLink® új kisnyomdai motorjával még több munkát elvégezhet, és percenként akár 81 nyomat is elkészíthető. Függetlenül attól, hogy irodai, hivatali vagy egyetemi környezetről, esetleg kisebb nyomdaüzemről van szó, a PrimeLink® készen áll arra, hogy zökkenőmentes támogatással és a piacon elérhető legszélesebb lehetőségekkel javítsa az előállított anyagok minőségét.

## KIEMELKEDŐ KIMENETI MINŐSÉG

Az irodai nyomtatóktól elvárnál jobb képminőség, nagy felbontású, rendkívül megnyerő színes kimenettel. Továbbá:

**Éles, gazdag fekete szöveg és tiszta, teljes színskálájú grafika** Nagy felbontású emulzióaggregációs (HD-EA) festékekkel

**Optimalizált, 0,5 mm-es illeszkedés az elő- és a hátoldal között**, ami lehetővé teszi, hogy az összes tartalom a kívánt helyre kerüljön.

**Stabilabb és pontosabb minőség** az új, energiatakarékos LED nyomtatási technológiával, amely 2400 x 2400 dpi-s képalkotást biztosít

**Pontos fedettség és színminőség** a fejlett egyszerű képminőség-beállítással (SIQA)

Nagyobb méretekben (51 hüvelyk/1300 mm) **támogatja a kiterjesztett extra hosszúságú lapok (XLS) nyomtatását**

**A megbízható borítékadagoló** számos méretben alapkiszerezésben kapható – nincs szükség speciális készletre



## ADAGOLÁS ÉS UTÓMUNKÁLATOK SZÉLES VÁLASZTÉKA

A szinte bármilyen másolóanyagon végzett, soros utómunkálati funkcióval tetszőleges nyomathordozóra könnyedén nyomtathat, így Ön készen áll a sikerre.

400 g/m<sup>2</sup> súlyig és 1300 mm-es (51 hüvelykes) méretig **többféle másolóanyagot** is képes kezelni

**Optimalizálja nyomtatóját minden feladathoz** az egyéni készletkönyvtárak segítségével

**Helytakarékos, mégis óriási képességeket és termelékenységet** érhet el

## A NYOMTATÓT OLYAN SZÓRAKOZTATÓ HASZNÁLNI, HOGY A MUNKA NEM FOG MUNKÁNAK TŰNNI

Ha a jobb munkavégzésről van szó, akkor valójában a hatékonyságról és a kiválóságról van szó. A Xerox® PrimeLink® C9200 sorozatú nyomtató új, integrált kiszolgálója (alapfelszereltség) mindezt a használatra kész munkafolyamatokkal és a fejlett nyomtatási funkciókkal biztosítja, amelyeket a 10 colos érintőképernyőn érhet el az érintéses nyomtatás/másolás/szkennelés kényelme érdekében.

A Xerox® EX és EX-i Fiery® nyomtatókiszolgálók (opcionális) olyan nyomdai eszközöket kínálnak, amelyek már ismerősek a nyomtatóműhelyek és a házon belüli nyomtatók révén, ideértve a fejlett színkezelési, munkabeállítási és egyéb Fiery®-funkciók széles választékát is.

## GYORS, EGYSZERŰ MUNKAFOLYAMATOK ÉS TESTRESZABÁS

Gyors és intuitív automatizálás a munkafolyamatok és a munkakörnyezet átalakításának lehetőségével.

**Gyorsítsa fel munkáját** a Xerox® FreeFlow® Core és más FreeFlow® Workflow szoftvermegoldások segítségével

A Xerox® FreeFlow® Vision szoftverrel **felügyelheti, mérheti és kezelheti** nyomtatóját vagy teljes gépparkját

A XMPie Connect alkalmazással **kapcsolódhat és létrehozhat** új kreatív alkalmazásokat és előre betöltött sablonokat a személyre szabáshoz

**Zökkenőmentes nyomtatás bármely eszközzel** a Xerox® @printbyXerox alkalmazással történő mobilnyomtatás támogatásával

## MAGAS SZINTŰ VÉDETTSÉG NAPJAINK ÉS A JÖVŐ FENYEGETÉSEITŐL

A több tucat biztonsági funkció és tanúsítvány révén a PrimeLink® készen áll arra, hogy megfeleljen a szervezet protokolljainak, vagy akár túlszárnyalja azokat. A biztonság többrétegű megközelítését három alapelv köré építettük, amelyek biztosítják a folyamatos védelmet és a megfelelőséget, függetlenül az Ön területétől vagy iparágától.



# Elemeiben teljesen új Xerox® PrimeLink® C9200 sorozatú nyomtató



Látható: Fiery® EX nyomtatókiszolgáló, kéttálcás, túlméretes, nagy kapacitású adagoló, Xerox® PrimeLink® C9200 sorozatú nyomtató, élhajtó és kétoldalas vágó, Xerox® nyomdaipari fűzetkészítő finiser, Xerox® SquareFold® vágó



**Sebesség:**  
65/75/81 oldal/perc



**Másolóanyagok súlya:**  
akár 400 g/m<sup>2</sup>



**Szalagcím-hordozó:**  
Akár 51" / 1300 mm



**Normál (5 tálcá) kapacitás:**  
3500 lap opcionális egytálcás, túlméretes, nagy kapacitású adagolóval (OHCF); 7500 lap kéttálcás OHCF-fel

- 1 Opcionális egy- vagy kéttálcás, túlméretes, nagy kapacitású adagolók (OHCF)
- 2 5. tálcá (MSI/kéztálcá)
- 3 Távoli felhasználói felület
- 4 Intelligens közelségérzékelő
- 5 Kétfejes színes szkennerek akár 270 kép/perc sebességgel
- 6 1-5 normál tálcá
- 7 Külön beszerezhető hozzá a Fiery® technológián alapuló Xerox® EX C9200 nyomtatókiszolgáló
- 8 Szabványos integrált színekiszolgáló a Xerox® PrimeLink® C9200 sorozatú nyomtatókhoz
- 9 Nagy felbontású emulzióaggregátum (HD-EA) festék
- 10 LED nyomtatási technológia
- 11 Intelligens/fejlett lapsimító
- 12 0,5 mm-es illeszkedés az elő- és a hátoldal között
- 13 Egyedi készletkönyvtár
- 14 Átalakított papírutvonal
- 15 Élhajtó és kétoldalas lapvágó
- 16 Többféle utómunkálati opció ipari nyomtatáshoz és kis-/közepes irodai környezetekhez



Megkönnyítjük a választást. A Product Explorer eszközével automatikusan konfigurálhatja a tökéletes nyomdagépet.



# Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 nyomtató

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATAI	PRIMELINK C9265	PRIMELINK C9275	PRIMELINK C9281
<b>EGYOLDALAS SEBESSÉGEK</b>	<b>Színes</b>	<b>Fekete-fehér</b>	<b>Színes</b>
A4 (8,5 x 11 hüvelyk)	Max. 65 oldal/perc	Max. 65 oldal/perc	Max. 75 oldal/perc
A3	Max. 34 oldal/perc	Max. 34 oldal/perc	Max. 37 oldal/perc
SRA3 (12 x 18 hüvelyk)	Max. 30 oldal/perc	Max. 30 oldal/perc	Max. 34 oldal/perc
<b>A nyomtató méretei</b>	<b>Magasság:</b> 1391,5 mm (45,4 hüvelyk); <b>Szélesség:</b> 1574 mm (62 hüvelyk); <b>Mélység:</b> 793 mm (31,2 hüvelyk) (ideértve a kizárólagos és az eltoló gyűjtőtálcát)		
<b>Havi terhelhetőség</b>	Max. 300 000 oldal (az egy hónapban várt maximális kapacitás, nem tartható fenn folyamatosan)		
<b>Átlagos havi nyomtatási mennyiség</b>	10 000 – 60 000 oldal/hó		
<b>Használható papírok/súlyok</b>	<b>Alap papírkapacitás:</b> 3500 lap (1. és 2. tábla: 540 lap, 3. tábla: 890 lap, 4. tábla: 1280 lap, 5. tábla (MSI/kéztábla): 250 lap) <b>Max. papírkapacitás:</b> 7500 lap (1. és 2. tábla: 540 lap, 3. tábla: 890 lap, 4. tábla: 1280 lap, 5. tábla (MSI/kéztábla): 250 lap, Kéttálcás, nagy kapacitású, nagyméretes adagoló: 4000 lap) <b>Méreték:</b> 1. tábla: A5–SRA3; 2. tábla: A5–SRA3; 3. tábla: B5, A4; 4. tábla: B5, A4		
<b>Képmínőség</b>	A LED technológiának köszönhető kisnyomdai képmínőség új mérföldkövet állít, 2400 x 2400 dpi felbontás, HD LED és HD EA festékkel a kivételes tisztaság és az élénk, gazdag színek érdekében		
<b>Rácsűrűségek</b>	150/200/300/600 képpontos szűrő, 200-as rácssűrűség, sztochasztikus és javított szöveg és grafika		
<b>Regisztráció</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A legmodernebb regisztrációs technológia a szoros ellenőrzés érdekében</li> <li>Egyszerű képmínőség-beállítás (SIQA) a képek elferdülésének megelőzése, a regisztráció és az egységes fedettség érdekében (minden konfiguráción elérhető)</li> <li>+/- 0,5 mm. Eltérhet a papírméret, a tábla stb. függvényében.</li> </ul>		
<b>Nyomatási funkciók</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomtatás, másolás, faxolás és szkennelés, ideértve a PC-re, USB-re és e-mailbe szkennelést és a mobilnyomtatást is</li> <li>A sokféle másolóanyagagnak köszönhetően bármit nyomtathat, a levelezőlaponként a postterekig, bevonatos és bevonat nélküli papírra is, 400 g/m<sup>2</sup>-ig</li> <li>A Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) segítségével külső gyártók szoftvermegoldásaihoz kapcsolódhat</li> <li>A soros utómunkálati opciók professzionális utómunkálati lehetőségeket kínálnak: szalagcímek nyomtatása, tűzés, lyukasztás, hajtogatás, fűzetés, élhajítás és három keses vágás a füzetek, a tűzött bemutatók, a jelentések és a hírlevelek készítéséhez</li> <li>Teljes biztonságban érezheti magát az integrált biztonsági funkcióknak – IP-szűrés, képfelülírás, titkos nyomtatás, titkosított e-mailbe szkennelés, hitelesítés és IPv6-támogatás – köszönhetően</li> <li>1295 mm (51 hüvelyk) XLS vagy transzparens méretű lap (5. tábla és OHCF papírtábla az 5. tálcán keresztül), max. 220 g/m<sup>2</sup></li> <li>Max. 400 g/m<sup>2</sup> (csak 5. tábla és OHCF), automatikus kétoldalas funkció max. 350 g/m<sup>2</sup> (kéztábla és OHCF)</li> <li>Xerox® cserélhető egységek: festékek, dobok, beégetők, töltőkorononok, hulladéktartály és tűzőkapcsok</li> <li>Egyéni papírbeállítás és papírkatalógus</li> <li>Festék és papír betöltése működés közben</li> <li>Távoli kezelőfelület és intelligens közelségérzékelő</li> <li>Opcionális funkciók: Common Access Card bővítőkészlet, számlázási opciók, PostScript integrált színes kiszolgálóval</li> </ul>		
<b>Kiszolgálók</b>	<b>Alapfelszerelés</b>	<b>Opcionális</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrált szinkiszolgáló a Xerox® PrimeLink® C9200 sorozatú nyomtatóhoz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiery® technológián (Fiery FS600 platform) alapuló Xerox® EX-i C9200 sorozatú nyomtatókiszolgáló</li> <li>Fiery® technológián (Fiery FS600 platform) alapuló Xerox® EX C9200 sorozatú nyomtatókiszolgáló</li> </ul>	
<b>Integrált szkennер</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Egyutas automatikus kétoldalas dokumentumadagoló</li> <li>Színes és fekete-fehér szkennelés</li> <li>Szkennelés kereshető szöveges PDF, PDF/A formátumba, bélyegképek előnézete, XPS, TIFF, JPEG</li> <li>250 lapos kapacitás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 270 kép/perc (színes, max. 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Max. 270 kép/perc (fekete-fehér, max. 200 g/m<sup>2</sup>)</li> <li>Eredetük max. A3-as méretig, 38–200 g/m<sup>2</sup> között</li> <li>Automatikus dokuadagoló és az SIQA-hoz használt dokuüveg (tábla-papír regisztráció)</li> </ul>	
<b>Opcionális adagolók</b>	<b>Opcionális, nagy kapacitású adagoló (HCF):</b> 2000 lap; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 64–220 g/m <sup>2</sup> (bevonatos és bevonat nélküli) <b>Opcionális, túlméretes, nagy kapacitású adagoló (OHCF):</b> Egytálcás OHCF: 2000 lap plusz tárkabinet; 6. tábla: 100 x 148 mm és 330 x 488 mm között (max. 400 g/m <sup>2</sup> ) 5. tábla: Max. 600 x 1300 mm, max. 400 g/m <sup>2</sup> (XLS max. 220 g/m <sup>2</sup> ) <b>Kéttálcás OHCF:</b> 4000 lap, 6. és 7. tábla: 100 x 148 mm és 330 x 488 mm között (max. 400 g/m <sup>2</sup> ) 5. tábla: Max. 600 x 1300 mm, max. 400 g/m <sup>2</sup> (XLS max. 220 g/m <sup>2</sup> )		
<b>Opcionális munkabejezési lehetőségek</b>	<p><b>Üzleti célú finiser 2.0: Etlóást támogató felső tábla:</b> 500 darab A4-es lap, tűzés nélkül. <b>Kötegelő tűzőtábla:</b> 3000 lap tűzés nélkül vagy 100 készlet (kettős vagy 4 pozíciós tűzés) A3-as vagy 200 készlet (egypozíciós tűzés) A4-es méretben. <b>Méreték:</b> Kötegelés: A6–SRA3, tűzés: B5–A3. Egyéb: A5 kimenet a felső tálcába; lyukasztás és etlólás. <b>Papírsúlyok:</b> Felső tábla: 60–350 g/m<sup>2</sup> (bevonat nélküli és bevonatos). Kötegelőtábla: 60–256 g/m<sup>2</sup> (bevonat nélküli és bevonatos).</p> <p><b>Üzleti célú finiser fűzetkészítő finiser 2.0: Etlóást támogató felső tábla:</b> 500 darab A4-es lap, tűzés nélkül. <b>Kötegelő tűzőtábla:</b> 1500 lap tűzés nélkül vagy 200 szett (egypozíciós tűzés vagy kettős vagy 4 pozíciós tűzés) vagy 100 tűzött szett A3-as/SRA3-es méretben. A3-as vagy 200 készlet (egypozíciós tűzés) A4-es méretben. <b>Méreték:</b> Kötegelés; A6–SRA3 Tűzés; B5–A3 Egyéb: A5 kimenet a felső tálcába; lyukasztás és etlólás. <b>Papírsúlyok:</b> Felső tábla: 60 g/m<sup>2</sup> súlyú bankpapírtól a 350 g/m<sup>2</sup> súlyú fedőlapig (bevonatos és bevonat nélküli), kötegelőtábla: Papírsúlyok: 60–350 g/m<sup>2</sup> (bevonat nélküli és bevonatos). Fűzetkészítő: 256–300 g/m<sup>2</sup> fedőlapig (bevonat nélküli), 106–220 g/m<sup>2</sup> fedőlapig (bevonatos). Fűzetkészítő: gerinctűzés 2–16 lap (7 lap 106–176 g/m<sup>2</sup> bevonatos vagy 5 lap 177–220 g/m<sup>2</sup> bevonatos).</p> <p><b>Nyomdaipari finiser (a lapsimító interfészmodult igényli): Fűzetméret:</b> 100 lap (90 g/m<sup>2</sup>) bevonat nélküli, 35 lap (90 g/m<sup>2</sup>) bevonatos. <b>Papírméret:</b> 182 x 146 mm – 297 x 432 mm. <b>Max. súly:</b> 350 g/m<sup>2</sup>. <b>Opciók:</b> Lyukasztás, beszurás és C/Z-hajtogatás. <b>Tálcák:</b> Két gyűjtőtábla, 500 lapos felső tábla, 3000 lapos kötegelőtábla; lapméretek: 148 x 146 mm – 330 x 488 mm.</p> <p><b>Nyomdaipari finiser fűzetkészítővel (a lapsimító interfészmodult igényli): Fűzetméret:</b> 182 x 182 mm – 330 x 488 mm, max. 256 g/m<sup>2</sup>. <b>Tálcák:</b> 500 lapos felső tábla, 2000 lapos kötegelőtábla, gerinctűzéses fűzetőtábla (max. 120 oldal, 30 lap / 90 g/m<sup>2</sup> bevonat nélküli, 15 lap / 106 g/m<sup>2</sup> bevonatos).</p> <p><b>Etloló gyűjtőtábla:</b> 500 lapos kötegelés.</p> <p><b>Xerox® SquareFold® vágómodul: Hosszmetszés:</b> 120 oldal (30 lap) <b>Kompatibilitás:</b> Nyomdaipari finiser, fűzetkészítő, ivhajtó és kétoldalas vágó.</p> <p><b>XEROX® C/Z hajtogatógység: Lapméret:</b> A4. <b>Fél lap Z-hajtása, lapméret:</b> Nagyobb készletek A4-re kicsinyítve. <b>Súlytartomány:</b> 64–90 g/m<sup>2</sup>. <b>Kompatibilitás:</b> Nyomdaipari finiser, fűzetkészítő.</p> <p><b>Xerox® lapbeszűrő: Kapacitás:</b> 250 lap. <b>Képességek:</b> Vágás, lyukasztás, hajtogatás, tűzés, kötegelés. <b>Papírméret:</b> 182 x 148 mm – 330 x 488 mm. <b>Max. súly:</b> 350 g/m<sup>2</sup>. <b>Kompatibilitás:</b> Nyomdaipari finiser.</p> <p><b>Xerox® élhajtó/kétoldalas vágó: Vágási tartomány:</b> 6 mm és 25 mm között. <b>Papírméret:</b> 194 x 210 mm – 330 x 488 mm. <b>Max. súly:</b> 350 g/m<sup>2</sup>. <b>Kompatibilitás:</b> Nyomdaipari finiser és fűzetkészítő. <b>Pufferelő egység:</b> Laponként max. öt testre szabható hajtásvölgy és -hegy.</p> <p><b>Az opcionális utómunkálati lehetőségekről a Product Explorer <a href="http://explorexeroxproducts.com/Product">explorexeroxproducts.com/Product</a> tartalmaz további információkat.</b></p>		
<b>Xerox App Gallery</b>	Látogasson el a <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> címre, és tudjon meg többet arról, hogy az üzleti, oktatási, egészségügyi és más speciális alkalmazásokkal miként bővítheti a PrimeLink C9265/C9275/C9281 képességeit, illetve hogyan dolgozhat újrafajta módszerekkel.		

A konfigurációk földrajzi térségeként eltérőek.

További információkért látogasson el a következő címre: [www.xerox.com/hu-hu](http://www.xerox.com/hu-hu)

© 2024 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a PrimeLink®, a SquareFold® és a Xerox Extensible Interface Platform® a Xerox Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 09/24 TSK-5419 BR40622 P92BR-01KA

**xerox™**