

Allt är möjligt.

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 skrivare



Det är dags att bli flexibel.

När förfrågningarna ändras för varje minut behöver du en skrivare som gör allt möjligt – lyxiga utskrifter, oräkneliga alternativ för utmatning och efterbehandling på kontor och produktionsnivå, med snabba, smidiga arbetsflöden som hjälper dig att arbeta snabbare. Det här är en helt ny skrivare från Xerox® PrimeLink® C9200-serien.

NU KAN VEM SOM HELST SKRIVA UT SOM ETT PROFFS

Du kommer att kunna åstadkomma mer med PrimeLink®, en ny produktionsenhet för lättare produktion som lovar mer kraft med utskriftshastigheter på upp till 81 utskrifter per minut. Oavsett om du driver ett kontor, en byrå, ett universitet eller ett tryckeri är PrimeLink® redo att förbättra ditt arbete med smidig support och den bredaste uppsättningen funktioner på marknaden för lättare produktion.

LYXIG UTSKRIFTSKVALITET

Bildkvalitet som överträffar det du förväntar dig av en kontorsskrivare, med högupplöst och fantastisk färgåtergivning. Dessutom:

Skarp, djup svart text och kristallklar färggrafik med fullt färgomfång tack vare High Definition Emulsion Aggregate (HD-EA) toner.

Optimerad registrering med 0,5 mm precision både fram och bak så att allt innehåll kan bibehållas precis där du vill ha det

Stabilare och mer exakt kvalitet med ny, energieffektiv LED-utskriftsteknik som ger bilder med 2 400 x 2 400 dpi upplösning.

Exakt densitet och färgkvalitet med avancerad Simple Image Quality Adjustment (SIQA).

Stöd för utökad utskrift av extra långa ark (XLS) i större format (1 300 mm)

Tillförlitlig kuvertmatning i många olika storlekar är standard – ingen specialsats krävs



STORT URVAL AV MATNING OCH EFTERBEHANDLING

Problemfri produktion oavsett upplaga – från små till stora – med integrerad efterbehandling på nästan vilket material som helst, vilket säkerställer att du är redo för framgång.

Erbjud fler tillämpningar med större medieflexibilitet upp till 400 g/m² och storlekar upp till 1 300 mm

Optimera din skrivare för varje jobb med anpassade mediebibliotek

Stor kapacitet och produktivitet i ett utrymmesbesparande format

EN SKRIVARE SÅ ROLIG ATT ANVÄNDA ATT ARBETE INTE KÄNNES SOM ARBETE

När det gäller att arbeta bättre handlar det om effektivitet och hög kvalitet. Den nya integrerade färgservern för Xerox® PrimeLink® C9200-seriens skrivare levererar detta och mer som standard, med färdiga arbetsflöden och avancerade utskriftsfunktioner som nås via en 10-tums pekskärm med en enkel tryckning för utskrift/kopiering/skanning.

Xerox® EX och EX-i C9200-seriens utskriftsservrar från Fiery® (valfritt) erbjuder produktionsverktyg som är välbekanta för tryckerier och interna skrivare – inklusive ett brett utbud av Fiery®-lösningar för avancerad färghantering, jobbinställning och mer.

SNABB OCH ENKEL ARBETSPROCESS OCH ANPASSNING

Tids- och talangbesparande automatisering med potential att omvandla dina arbetsflöden – och din arbetsmiljö.

Öka din produktion med Xerox® FreeFlow® Core och andra programlösningar för FreeFlow® Workflow

Övervaka, mät och administrera din skrivare eller hela din maskinpark med Xerox® Freeflow® Vision programvara

Anslut och skapa med Connect för XMPie-appen för nya, kreativa tillämpningar, inklusive förinstallerade mallar för anpassning

Skriv ut från valfri enhet med stöd för mobila utskrifter med Xerox® @printbyXerox-appen

SUPERSÄKER MOT DAGENS OCH MORGONDAGENS HOT

Med dussintals säkerhetsfunktioner och certifieringar är PrimeLink® redo att möta och överträffa organisationens säkerhetskrav. Vår säkerhetsstrategi i flera lager bygger på tre principer för att säkerställa löpande skydd och säkerställa efterlevnad, oavsett område eller bransch.

Helt nya Xerox® PrimeLink® C9200-serien skrivare



Visad: Fiery® EX utskriftsserver, två högkapacitetsmagasin för överdimensionerat material, Xerox® PrimeLink® C9200-serien skrivare, bigning och dubbelsidig beskärningsmodul, Xerox® produktionsfärdig efterbehandlingsenhet för häftesproduktion, Xerox® SquareFold® beskärningsmodul



Hastigheter:
65/75/81 sid/min



Materialvikter:
Upp till 400 g/m²



Bannermedier:
Upp till 1 300 mm



Standardkapacitet (fem magasin):
3 500 ark med
högkapacitetsmagasin för
överdimensionerat material (tillval)
7 500 ark med extra stormagasin
med två magasin

1 Ett eller två högkapacitetsmagasin för överdimensionerat material som tillval

2 Magasin 5 (MSI/snabbmagasin)

3 Fjärranvändargränssnitt

4 Smart närhetssensor

5 Dubbelsidig färgscanner på upp till 270 bilder/min

6 Standardmagasin 1–5

7 Valfria Xerox® EX eller Ex-i C9200-seriens utskriftsservrar från Fiery®

8 Integrerad färgserver för Xerox® PrimeLink® C9200-seriens skrivare

9 High Definition Emulsion Aggregate (HD-EA) toner

10 LED-utskriftsteknik

11 Intelligent/Avancerad utslätning

12 Registrering 0,5 mm fram-/baksidespassning

13 Anpassat materialbibliotek

14 Omdesignad pappersbana

15 Bigningsmodul med beskärning på två sidor

16 Flera efterbehandlingsalternativ för produktionsutskrifter och små/medelstora kontorsmiljöer



Vi gör det enkelt att göra den till din. Konfigurera din perfekta tryckpress automatiskt med vårt verktyg Product Explorer.



Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281 skrivare

MASKINSPECIFIKATIONER		PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
HASTIGHET ENKELSIDIGT	Färg	Svartvitt	Färg	Svartvitt	Färg	Svartvitt	
210 x 297 mm/A4	Upp till 65 sidor per minut	Upp till 65 sidor per minut	Upp till 75 sidor per minut	Upp till 75 sidor per minut	Upp till 81 sidor per minut	Upp till 81 sidor per minut	
297 mm x 420 mm/A3	Upp till 34 sidor per minut	Upp till 34 sidor per minut	Upp till 37 sidor per minut	Upp till 37 sidor per minut	Upp till 42 sidor per minut	Upp till 42 sidor per minut	
450 x 320 mm/SRA3	Upp till 30 sidor per minut	Upp till 30 sidor per minut	Upp till 34 sidor per minut	Upp till 34 sidor per minut	Upp till 38 sidor per minut	Upp till 38 sidor per minut	
Mått	Höjd: 1 154 mm; Bredd: 1 575 mm; Djup: 793 mm (inkl. snabbmagasin och utmatningsfack med förskjutning)						
Max månatlig utskriftsvolym	Upp till 300 000 sidor (förväntad maximal utskriftskapacitet per enskild månad, ej på regelmässig basis)						
Genomsnittlig månatlig utskriftsvolym (AMPV)	10 000 till 60 000 sidor per månad						
Utskriftsmaterial/pappersvikter	Standardpapperskapacitet: 3 500 ark: (magasin 1 och 2: 540 ark, magasin 3: 890 ark, magasin 4: 1 280 ark, magasin 5 (MSI/snabbmagasin): 250 ark) Max. papperskapacitet: 7 500 ark (magasin 1 och 2: 540 ark, magasin 3: 890 ark, magasin 4: 1 280 ark, magasin 5 (MSI/snabbmagasin): 250 ark, två högkapacitetsmagasin för överdimensionerat material: 4 000 ark) Storlekar: Magasin 1: A5 till SRA3; magasin 2: A5 till SRA3; magasin 3: B5, A4; magasin 4: B5, A4						
Bildkvalitet	Skrivarteknik	Sätter en ny högre standard för bildkvalitet för lättare produktion med LED-teknik, 2 400 x 2 400 dpi upplösning med HD LED och HD EA-toner för exceptionell skärpa och livfulla färger					
	Linjetäthet	150/200/300/600 punkttäthet, 200 linjetäthet, stokastisk och förbättrad text och grafik					
	Registrering	<ul style="list-style-type: none"> Den senaste färgpassningstekniken ger noggrann styrning Enkel justering av bildkvalitet (SIQA) för rätning, registrering och enhetlig densitet (tillgängligt i alla konfigurationer) +/- 0,5 mm. Variationer kan förekomma baserat på pappersstorlek, magasin osv. 					
Utskriftsfunktioner	<ul style="list-style-type: none"> Utskrift, kopiering, skanning och fax, inklusive skanna till dator, USB eller e-post samt mobila utskrifter Stort medieutbud, så att du kan skriva ut på allt från vykort till affischer, på både bestruket och obestrukt material upp till 400 g/m² Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) för anslutning till programvarulösningar från tredje part Integrerade efterbehandlingsfunktioner ger en professionell finish med bannerutskrift, häftning, hålslagning, vikning, häfteshäftning, bigning och beskärning med tre knivar av häften, häftade presentationer, rapporter och nyhetsbrev Skydda informationen med inbyggda säkerhetsfunktioner som IP-filtrering, bildöverskrivning, skyddad utskrift, krypterad avläsning till e-post, behörighetskontroll och IPv6-stöd 1 295 mm pappersstorlek av typ XLS eller banner (magasin 5 och OHCF via magasin 5) som stöder upp till 220 g/m² Upp till 400 g/m² mediavikt (endast magasin 5 och OHCF), automatiskt dubbelsidigt upp till 256 g/m² (snabbmagasin och OCHF) Xerox® utbytbara enheter för toner, trummor, fixeringsenhet, koronatråd, toneravfallsburk, häftklamrar Anpassad pappersinställning samt papperskatalog Påfyllning av färgtoner och papper under drift Fjärranvändargränssnitt och smart närhetssensor Tillvalsfunktioner: Common Access Card-paket, Redovisningsfunktioner, PostScript med integrerad färgserver 						
Serverar	Standard	Integrerad färgserver för Xerox® PrimeLink® C9200-seriens skrivare		Tillval	<ul style="list-style-type: none"> Xerox® EX-i C9200-seriens utskriftsserverar från Fiery® (plattform FS600) Xerox® EX C9200-seriens utskriftsserverar från Fiery® (plattform FS600) 		
Inbyggd skanner	<ul style="list-style-type: none"> Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik Skanna i färg eller svartvitt Skanna till textsökbar PDF, PDF/A, förhandsgranskning av miniatyrbilder, XPS, TIFF, JPEG 250 arks kapacitet 			<ul style="list-style-type: none"> Upp till 270 bilder per minut (färg, upp till 200 g/m²) Upp till 270 bilder per minut (svartvitt, upp till 200 g/m²) Original upp till A3 i vikter från 38 g/m² till 200 g/m² Automatisk dokumentmatare och skannerglas som används med SIQA (justering av pappersinmatning från fack) 			
Matningstillval	Högkapacitetsmagasin, tillval (HCF): 2 000 ark; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm/B5, A4; 16 lb. bond till 60 lb. cover/64 till 220 g/m ² (bestruket och obestrukt) Högkapacitetsmagasin för större storlekar (OHCF) (tillval): Högkapacitetsmagasin för större storlekar (OHCF) med ett magasin: 2 000 ark plus förvaringskåp; Magasin 6: 100 x 148 mm till 330 x 488 mm (upp till 400 g/m ²) Magasin 5: 600 x 1 300 mm upp till 400 g/m ² (XLS upp till 220 g/m ²) Högkapacitetsmagasin för större storlekar med två magasin (OHCF): 4 000 ark; Magasin 6 och 7: 100 x 148 mm till 330 x 488 mm (upp till 400 g/m ²) Magasin 5: Upp till 600 x 1 300 mm upp till 400 g/m ² (XLS upp till 220 g/m ²)						
Efterbehandlingstillval	Professionell efterbehandlingsenhet 2.0: Övre magasin med förskjutning: 500 ark A4 ohäftat. Magasin för stapling och extern häftning: 3 000 ark ohäftat eller 100 uppsättningar (häftning i 2/4 positioner) A3 eller 200 uppsättningar (häftning på ett ställe)/ A4. Storlekar: Stapling: A6 till SRA3, Häftning: B5 till A3. Övrigt: A5-utskrifter till övre utmatningsfack, hålning och förskjutning. Pappersvikt: Övre magasin: 60 till 350 g/m ² (bestruket och obestrukt). Sorteringsmagasin: 60 till 256 g/m ² (bestruket och obestrukt). Professionell efterbehandlingsenhet med häftesproduktion 2.0: Övre magasin med förskjutning: 500 ark A4 ohäftat. Magasin för stapling och extern häftning: 1 500 ark ohäftat eller 200 uppsättningar (häftning på ett ställe eller häftning i 2/4 positioner) eller 100 häftade uppsättningar A3/SRA3. A3 eller 200 uppsättningar (häftning på ett ställe)/ A4. Storlekar: Stapling: A6 till SRA3. Häftning: B5 till A3 Övrigt: A5-utskrifter till övre utmatningsfack, hålning och förskjutning. Pappersvikt: Övre magasin: 60 till 350 g/m ² (bestruket och obestrukt), Sorteringsmagasin: 60 till 350 g/m ² (bestruket och obestrukt). Häftesenhet: 16 lb. bond till 110 lb. cover/256 till 300 g/m ² (obestrukt, 106 till 220 g/m ² (bestruket). Häftesenhet med sadelhäftning 2–16 ark (7 ark 106–176 g/m ² bestruket eller 5 ark 177–220 g/m ² bestruket). Produktionsfärdig efterbehandlingsenhet (kräver Pappersutslättningsmodul): Häftesstorlek. 100 ark (90 g/m ²) obestrukt, 35 ark (90 g/m ²) bestruket. Pappersstorlek: 182 mm x 146 mm till 297 x 432 mm. Maxvikt: 350 g/m ² . Tillval: Hålning, inbladning och C/Z-falsning. Magasin: Två utmatningsfack, övre magasin för 500 ark, staplingsmagasin för 3 000 ark för 148 x 146 mm till 330 x 488 mm. Produktionsfärdig efterbehandlingsenhet för häftesproduktion (kräver Pappersutslättningsmodul): Häftesstorlek. 182 x 182 mm till 330 x 488 mm, upp till 256 g/m ² . Magasin: Övre magasin för 500 ark, staplingsmagasin för 2 000 ark, magasin för sadelhäftning av häften (upp till 120 sidor 30 ark/90 g/m ² obestrukt, 15 ark/106 g/m ² bestruket). Utmatningsfack med förskjutning: 500-arks stapling. Xerox® SquareFold® beskärningsmodul: Beskärning: 120 sidor (30 ark). Kompatibilitet: Produktionsfärdig efterbehandlingsenhet, häftesenhet, bigning och beskärning på två sidor. Xerox® C/Z-vikare: Arkformat: 8,5 x 11 tum / A4. Halv Z-falsning i arkformat: Större medier minskas till A4. Vikter: 64 till 90 g/m ² Kompatibilitet: Produktionsfärdig efterbehandlingsenhet, häftesenhet. Xerox® Inbladningsmagasin: Kapacitet: 250 ark. Funktioner: Beskärning, hålslagning, vikning, häftning, stapling. Pappersstorlek: 182 x 148 mm till 330 x 488 mm. Maxvikt: 350 g/m ² . Kompatibilitet: Produktionsfärdig efterbehandlingsenhet. Xerox® Bigningsmodul med beskärning på två sidor: Beskärningsintervall: 0,236 tum/6 mm till 0,985 tum / 25 mm. Pappersstorlek: 194 x 210 mm till 330 x 488 mm. Maxvikt: 350 g/m ² . Kompatibilitet: Produktionsfärdig efterbehandlingsenhet och häftesenhet. Buffringsenhet: Upp till fem anpassningsbara - eller V-bigningar per ark. För mer tillval för efterbehandling, se Product Explorer explore.xeroxproducts.com/Product.						
Xerox App Gallery	Gå till xerox.com/AppGallery och läs om de olika funktionerna i PrimeLink C9265/C9275/C9281 och om hur du kan hitta nya arbetsmetoder med dedikerade appar för företag, skola, sjukvård och mycket mer.						

Konfigurationer varierar beroende på geografiskt läge.

Mer information finns på www.xerox.se