

Xerox® EX C9200 Print Server Powered by Fiery®

SPECIFICATIES

Zorg voor de hoge prestaties die nodig zijn voor hoogwaardige printopdrachten met de Xerox® EX C9200 Print Server voor de Xerox® PrimeLink® C9200 printer

GEEF UW PRODUCTIVITEIT EN WINST EEN 'BOOST'

Verwerk met gemak zware workloads en kortere doorlooptijden met de krachtigste DFE voor de Xerox® PrimeLink® C9200 printer.

TELKENS WEER EEN UITMUNTENDE KLEUR

De Fiery Edge-technologie levert de meest precieze en indrukwekkende resultaten op van Fiery Driven™ printers. Het behaalt het best mogelijke kleurengamma voor zowel steun- als proceskleurenreproductie.

Met Fiery Spot-On™ en Fiery TrueBrand kunt u nauwkeurige steunkleuren waarborgen op alle opdrachttypen, zelfs bij Microsoft Office-documenten. Voeg het optionele Fiery Graphic Arts Pro Package toe voor het verkrijgen van volledige controle over de merkkleuren, het bijstellen van de kleuren en afbeeldingen tijdens het afdrukken en het genereren van softproofs.

KRACHT VOOR DE OPERATOR

Volledige controle krijgen over hoe en wanneer opdrachten worden geprint. Met Fiery Impose wordt het heel eenvoudig om een groep opdrachten in een specifieke opdracht of groep te printen voor het maken van meerdere opdrachten. Met Fiery Print Scheduler is het een fluitje van een cent om opdrachten te plannen, zodat ze optimaal aansluiten bij de dagelijkse productie-eisen. Fiery Preflight biedt een standaard preflight-controle om te helpen bij het herkennen van bestandsproblemen voordat deze worden afgedrukt.

GEÏNTEGREERDE INTELLIGENTIE VOOR AFDRUKKEN

Fiery JobExpert analyseert bestanden en kiest dynamisch de optimale printinstellingen. Zodat iedereen opdrachten correct kan afdrukken - geen expertkennis vereist.

EEN BEVEILIGDE, GEÏNTEGREERDE PRODUCTIEOMGEVING

Zorg voor naleving van organisatiebeveiligingsprotocollen met hulpprogramma's voor de beveiliging van het Windows-besturingssysteem, hardware, netwerk en gegevens, en zorg voor volledige toegangscontrole.

De server biedt standaard JDF-connectiviteit, integreert met Xerox Standard Accounting en Xerox App Gallery applicaties en is compatibel met de Xerox Global Print Driver.

SNELLERE MAKE-READY

Voer met gemak complexe documentvoorbereiding uit met de intuïtieve Fiery Impose-Compose en de optionele Fiery JobMaster™.

VERHOOG DE IMPACT VAN UW DRUKWERK MET GEPERSONALISEERDE INHOUD

Met Fiery FreeForm™ Create kunt u bestaande bestanden snel gratis personaliseren. Voeg met een paar klikken variabele elementen toe zoals tekst, afbeeldingen of barcodes. Bovendien ondersteunt de Fiery-server toonaangevende VDP-indelingen zoals PDF/VT-1 en 2, PPML, VPS en Xerox® VIPP® Language.



xerox™

FIERY DRIVEN ENGINES

- Xerox® PrimeLink® C9200 Printer
- Ondersteunt afwerkapparatuur voor alle printers

HARDWARE/PLATFORM

- Fiery FS600 Pro-software
- Intel® Core™ i3-12100 Processor
- NVMe SSD-opstartstation voor OS en Fiery-software en 1 TB HDD
- 8 GB RAM
- Fiery Installer Builder
- USB-mediaserver
- Fiery QuickTouch™-software
- Vijf USB 3.x-poorten, twee USB 2.0-poorten
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

FIERY-KLEURTECHNOLOGIE

- Fiery Edge™-kleurprofielen
- Fiery Edge spotkleurverwerking
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Ondersteunt PANTONE®-kleuren
- Fiery Ultra Smooth Gradients (kleurverlopen)
 - 1.200 x 1.200 dpi, 10 bit rendering-resolutie
- Kleurbeheer uit 1 stap (Fiery Color Profiler Suite en ES-3000 fotospectraalmeter vereist)
- Composietoverdruk
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Beeldverbetering
- Beeldeffening
- Kalibratie
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (standaard, vanaf de glasplaat)
 - Fiery ES-3000-spectraalmeter (optioneel)
 - Op opdracht gebaseerde kalibratie
 - Kalibratiebescherming
- Automatische trapping
- Tekst- en afbeeldingsverbetering in kleur, tekst/ grafische scherpte

ADOBE INTERPRETER-ONDERSTEUNING

- CPSI versie 3020
- Adobe PDF Print Engine 6.0¹

PRESTATIENIVEAU

- SmartRIP
- Spoolen-RIP-print
- Strikt besteld afdrukken

ONDERSTEUNDE**BESTANDSINDELINGEN**

- Adobe® PostScript® niveaus 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 en 4; EPS; TIFF
- Verbeterde PCL® 6/PCL 5
- Microsoft Office-documentindelingen (doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub) via de Fiery-driver of optionele Fiery Hot Folders

VARIABLE GEGEVENS AFDRUKKEN**(VDP)**

- Fiery FreeForm Create
- Ondersteunde invoerbestandsindelingen
 - Fiery FreeForm Plus
 - PPML v3.0
 - PDF/VT-1 en 2
 - Creo VPS
 - VI Compose, Xerox® VIPP® Language, Xerox Specialty Imaging/FreeFlow® VI Suite
- VDP-afwerking op record- en setniveau, recordlengte bepalen, VDP-katern met meerdere gegevens, VDP-impositie

PRODUCTIVITEIT EN WORKFLOW

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
 - Exclusieve instellingen voor de Xerox® PrimeLink® C9200
 - Toegankelijk vanuit Xerox® FreeFlow® Core
- Fiery Impose-Compose
 - Integratie met veel offline afwerkseenheden van derden
- Fiery Preflight
- Taakgroepen
 - Printgroep
 - PDF groep⁵
- Fiery-drivers voor Windows en Mac
- Fiery Essential Driver
- Integratie met Xerox® Global Print Driver®
- Schatting afdruktijd
- Fiery-printerschema
- Fiery Hot Folders/Virtual Printers
- Fiery WebTools
- Voorinstellingen Fiery-server
- Print forceren, volgende afdruk/proces onderbreken en spoedafdrukken, voorbeeldafdruk, proefafdruk
- Fiery VUE
- Fiery Go (Android en iOS)
- Katernmodule
- Blok afdrukken
- Visuele beeldverschuiving
- Direct Mobile Printing
- Kopienummering
- Standaardondersteuning voor XLS media
- Papiercatalogus
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Omslag selecteren
- N-up (meerdere pagina's op één vel)
- Watermerken
- Bannervellen
- Selectie uitvoerlade
- Fiery aangepaste rillijnen

NETWERKEN/CONNECTIVITEIT

- TCP/IP, Bonjour-ondersteuning, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, point-and-print, printen via e-mail (PS/PDF), IPv6-ondersteuning, LDAP-verificatie
- Aanmelden met SSO (single sign-on)
- Native ondersteuning voor universeel printen door Microsoft®
- Voldoet aan de Mopria® industriestandaard
- Single en Dual TCP/IP-connectiviteit voor integratie met Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

BEVEILIGINGSVOORZIENINGEN

- Secure Erase (voldoet aan NIST 800-88), beveiligingsprofielen, Security Audit Log
- Trusted Platform Module (TPM)
- Beveiligd opstarten
- Codering van de besturingssystemen (vereist Fiery High Security Kit)
- FIPS 140-2-compatibele gegevenscodering Compatibel met Common Criteria¹
- Optie om een door de klant geharde Windows OS-afbeelding te gebruiken om te voldoen aan beveiligingsnalegingsvereisten
- Poortblokkering, IP-filtering, 802.1X-verificatie, IPsec-codering
- TLS 1.3-ondersteuning voor gecodeerde communicatie: Fiery WebTools, IPP, Direct Mobile Printing
- Verbeterd incidentmanagement
- Zelfondertekende Fiery-certificaten worden automatisch opnieuw gemaakt
- Beveiligd afdrukken, PostScript-beveiliging, USB-beveiliging
- Digitaal ondertekende software-updates

AFMETINGEN/GEWICHT

- Afmetingen: 20,75 inch/527,05 mm H x 9,25 inch/234,95 mm B x 18,25 inch/463,55 mm D
- Gewicht: 36,5 lb./16,5 kg

VOEDING

- Automatisch wisselen: 100-240 V wisselstroom, 7-3,5 A, 50/60 Hz
- Typisch: 100 W, 1 A bij 100 V, maximum: 350 W, 7 A bij 100 V

EMI/EMC

- FCC en ICES-003 (VS en Canada)
- CE-keurmerk-EN 62368-1:2014 + A11:2017 (EU)
- RCM-keurmerk (Australië en Nieuw-Zeeland)
- CA-keurmerk VK (VK)

VEILIGHEID

- CB Scheme— 62368-1, 3e editie
- CU-keurmerk (VS en Canada)
- T-keurmerk (EU)
- CA-keurmerk VK (VK)

INTEGRATIE

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- Xerox® FreeFlow® Vision Software, Xerox® FreeFlow Core®
- Xerox® Standard Accounting
- MIS en web-to-print-integratie-ready
- Prepress-workflowintegratie (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

FIERY-OPTIES

- Fiery Graphic Arts Pro Package²
 - Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Postflight, Fiery Control Bar
- Fiery JobMaster™²
- Fiery Color Profiler Suite⁴ met Fiery ES-3000-fotospectraalmeter
- Fiery NX Station GL (toetsenbord, monitor, muis en standaard)
- Fiery Hub Kit (Dual IP)
- Fiery harde schijf beveiligingskit
- Fiery High Security-kit (maakt codering van de besturingssystemen mogelijk)
- Adobe® Acrobat® Pro-kit
- Fiery Manage²
- Fiery ColorGuard²
- Fiery ES-6000 fotospectraalmeter

¹ Wordt regelmatig bijgewerkt met verbeteringen en servicereleases

² Gratis proefperiode van 30 dagen beschikbaar

³ Met de juiste configuratie door de eindgebruiker of serviceprovider

⁴ Gratis proefversie in demomodus

⁵ Fiery Impose, Compose of JobMaster vereist

Neem voor meer informatie over de Xerox® EX C9200 Print Server Powered by Fiery® voor de Xerox® PrimeLink® C9200/C9070-printer contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger. Bel naar 1-800-ASK-XEROX of bezoek ons online op www.xerox.nl