

Xerox® EX C9200 Series Print Server Powered by Fiery®

SPEZIFIKATIONEN

Der Xerox® EX C9200 Druckserver für den Xerox® PrimeLink® C9200 Drucker bietet die hohe Leistung, die Sie für anspruchsvollere Aufträge benötigen.

STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT UND IHREN PROFIT

Mit dem leistungsstärksten DFE für den Xerox® PrimeLink® C9200 Drucker können Sie auch umfangreiche Aufträge mühelos bewältigen und kürzere Bearbeitungszeiten erreichen.

HERAUSRAGENDE FARBE, JEDES MAL

Die Fiery Edge-Technologie liefert dank Fiery Driven™-Druckern die genauesten und verblüffendsten Ergebnisse. Mit dieser Technologie wird der bestmögliche Farbraum für die Reproduktion von Schmuck- und Prozessfarben erzielt.

Mit Fiery Spot-On™ und Fiery TrueBrand lassen sich bei allen Auftragsarten präzise Schmuckfarben erzeugen – sogar bei Microsoft Office-Dokumenten. Fügen Sie das optionale Fiery Graphic Arts Pro-Paket hinzu, um die vollständige Kontrolle über die Markenfarben zu erhalten, Farben und Bilder im Handumdrehen anzupassen und Softproofs zu erstellen.

VOLLE KONTROLLE FÜR DEN BEDIENER

Erhalten Sie die vollständige Kontrolle darüber, wann und wie Aufträge gedruckt werden. Mit Auftragsgruppen ist es ganz einfach, per Fiery Impose eine Gruppe von Aufträgen in einer bestimmten Reihenfolge zu drucken oder Aufträge für die Aufbereitung mehrerer Aufträge gemeinsam zu verarbeiten. Und mit Fiery Print Scheduler ist es ein Kinderspiel, Aufträge so zu planen, dass sie den täglichen Produktionsanforderungen am besten entsprechen. Fiery Preflight bietet grundlegende Preflight-Prüfungen, um Dateiprobleme vor dem Drucken zu erkennen.

INTEGRIERTE DRUCKINTELLIGENZ

Fiery JobExpert analysiert Dateien und wählt die optimalen Druckeinstellungen dynamisch aus. So kann jeder Auftrag richtig gedruckt werden, denn es ist kein Fachwissen erforderlich.

EINE SICHERE, INTEGRIERTE PRODUKTIONSUMGEBUNG

Mit speziellen Tools zum Schutz des Windows-Betriebssystems, der Hardware, des Netzwerks und der Daten stellen Sie die Einhaltung der Sicherheitsprotokolle Ihres Unternehmens sicher und erreichen eine vollständige Zugriffskontrolle.

Der Server verfügt über standardmäßige JDF-Konnektivität, lässt sich in die Anwendungen Xerox-Standardkostenzählung und Xerox App Gallery integrieren und ist mit dem Xerox Global Print Driver kompatibel.

MAKEREADY-TOOLS BESCHLEUNIGEN

Mit dem intuitiven Fiery Impose-Compose und dem optionalen Fiery JobMaster™ können Sie auf einfache Weise komplexe Dokumentenvorbereitungen durchführen.

STÄRKERE WIRKUNG DURCH INDIVIDUALISIERUNG

Mit Fiery FreeForm™ Create können Sie vorhandene Dateien schnell und kostenlos personalisieren. Mit ein paar Klicks lassen sich variable Elemente in Form von Text-, Grafik- und/oder Barcodeobjekten hinzufügen. Außerdem unterstützt der Fiery-Server branchenführende VDP-Formate wie PDF/VT-1 und 2, PPML, VPS und Xerox® VIPP® Language.



xerox™

FIERY DRIVEN-DRUCKWERKE

- Xerox® PrimeLink® C9200 Drucker
- Unterstützung aller Druckwerk-Endverarbeitungsgeräte

HARDWARE / PLATTFORM

- Software Fiery FS600 Pro
- Intel® Core™ i3-12100 Prozessor
- NVMe SSD-Bootlaufwerk für OS und Fiery-Software + 1-TB-Festplatte
- 8 GB RAM
- Fiery Installer Builder
- USB-Medienserver
- Fiery QuickTouch™-Software
- Fünf USB 3.x-, zwei USB 2.0-Anschlüsse
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

FIERY-FARBTECHNOLOGIE

- Fiery Edge™-Farbprofile
- Verarbeitung von Fiery Edge-Schmuckfarben
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- PANTONE® Color Enabled
- Fiery Ultra Smooth Gradients
 - 1.200 x 1.200 dpi, 10-Bit-Rendering-Auflösung
- Farbverwaltung in nur einem Schritt (erfordert Fiery Color Profiler Suite und ES-3000-Spektralfotometer)
- Composite-Überdruck
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Bildoptimierung
- Bildglättung
- Kalibrierung
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (standardmäßig vom Vorlagenglas)
 - Fiery ES-3000-Spektralfotometer (optional)
 - Auftragsbasierte Kalibrierung
 - Calibration Guard
- Automatisches Überfüllen
- Farbtex- und Grafikoptimierung, Schärfe von Text/Grafiken

UNTERSTÜTZUNG VON ADOBE INTERPRETER

- CPSI Version 3020
- Adobe PDF Print Engine 6.0¹

LEISTUNG

- SmartRIP
- Spool-RIP-Print
- Streng geordnetes Drucken

UNTERSTÜTZTE DATEIFORMATE

- Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 und 4; EPS; TIFF
- Enhanced PCL® 6 / PCL 5
- Microsoft Office-Dokumentformate (doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub) über Fiery-Treiber oder Fiery Hot Folder

VARIABLER DATENDRUCK (VDP)

- Fiery FreeForm Create
- Unterstützte Dateiformate:
 - Fiery FreeForm Plus
 - PPML v3.0
 - PDF / VT-1 und 2
 - Creo VPS
 - VI Compose, Xerox® VIPP®-Sprache, Xerox Specialty Imaging / FreeFlow® VI Suite
- Weiterverarbeitung auf VDP-Datensatz- und Satzebene, definierbare Datensatzlänge, VDP-Broschüre mit Mehrfachnutzen, VDP-Ausschießfunktion

PRODUKTIVITÄT UND WORKFLOW

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
 - Enthält exklusive Einstellungen für den Drucker der Xerox® PrimeLink® C9200 Serie
 - Zugänglich über Xerox® FreeFlow® Core
- Fiery Impose-Compose
 - Integration mit vielen Offline-Finishern von Drittanbietern
- Fiery Preflight
- Auftragsgruppen
 - Druckgruppe
 - PDF-Gruppe⁵
- Fiery-Treiber für Windows und Mac
- Fiery Essential-Treiber
- Integration in Xerox® Global Print Driver®
- Schätzung der Druckzeit
- Fiery Print Scheduler
- Fiery Hot Folder / Virtuelle Drucker
- Fiery WebTools
- Fiery Server-Voreinstellungen
- Aussetzen bei Abweichungen, Sofortdruck, Drucken / Verarbeiten als Nächstes und Schnelldruck, Musterdruck, Proof-Druck
- Fiery VUE
- Fiery Go (Android und iOS)
- Booklet Maker
- Tampondruck
- Visuelle Bildverschiebung
- Direktes mobiles Drucken
- Kopienummerierung
- Standardmäßige Unterstützung überlanger Formate
- Papierkatalog
- Automatisches 2-seitiges Drucken
- Deckblattauswahl
- Mehrfachnutzen
- Aufdrucke
- Begleitblätter
- Auswahl des Ausgabefachs
- Fiery Custom Crease

NETZWERK / KONNEKTIVITÄT

- TCP/IP, Bonjour-Unterstützung, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Point and Print, Drucken per E-Mail (PS/PDF), IPv6-Unterstützung, LDAP-Authentifizierung
- Anmeldung mit SSO (Single Sign-On)
- Native Unterstützung für Universal Print von Microsoft®
- Konformität mit dem Mopria®-Industriestandard
- Ein und zwei TCP/IP-Verbindungen zur Integration in die Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

SICHERHEITSFUNKTIONEN

- Secure Erase (konform mit NIST 800-88), Sicherheitsprofile, Security Audit Log
- Trusted Platform Module (TPM)
- Sicherer Start
- Verschlüsselung von Betriebssystemlaufwerken (Fiery High Security Kit erforderlich)
- FIPS-140-2-konforme Datenverschlüsselung Common Criteria-konform³
- Option zur Verwendung eines vom Kunden verstärkten Windows-Betriebssystemabbilds zur Erfüllung der Compliance-Anforderungen in Bezug auf Sicherheit
- Port-Blockierung, IP-Filterung, 802.1X-Authentifizierung, IPsec-Verschlüsselung
- TLS 1.3-Unterstützung für verschlüsselte Kommunikation: Fiery WebTools, IPP, direktes mobiles Drucken
- Erweiterte Zertifikatverwaltung
- Selbstsignierte Fiery-Zertifikate werden automatisch neu erstellt
- Geschützte Ausgabe, PostScript-Sicherheit, USB-Sicherheit
- Digital signierte Softwareupdates

ABMESSUNGEN / GEWICHT

- Abmessungen: 527,05 mm / 20,75 Zoll H x 234,95 mm / 9,25 Zoll B x 463,55 mm / 18,25 Zoll T
- Gewicht: 16,5 kg / 36,5 lb.

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE

- Automatische Umschaltung: 100–240 V AC, 7–3,5 A, 50 / 60 Hz.
- Typisch: 100 W, 1 A bei 100 V. Maximum: 350 W, 7 A bei 100 V

EMI / EMC

- FCC und ICES-003 (USA und Kanada)
- CE-Zeichen – EN 623681:2014 + A11:2017 (EU)
- RCM-Zeichen (Australien und Neuseeland)
- UK CA-Zeichen (Großbritannien)

SICHERHEIT

- CB-Verfahren – 623681, 3. Ausgabe
- CU-Zeichen (USA und Kanada)
- T-Zeichen (EU)
- UK CA-Zeichen (Großbritannien)

INTEGRATION

- Fiery JDF v1.8
- Fiery API
- Xerox® FreeFlow® Vision Software, Xerox® FreeFlow® Core
- Xerox® Standard Accounting
- Vorbereitet für MIS- und Web-to-Print-Integration
- Druckvorstufen-Arbeitsablaufintegration (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

FIERY-OPTIONEN

- Fiery Graphic Arts Pro Package²
 - Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Postflight, Fiery Control Bar
- Fiery JobMaster™²
- Fiery Color Profiler Suite⁴ mit Fiery ES-3000-Spektralfotometer
- Fiery NX Station GL (Tastatur, Monitor, Maus und Unterschränk)
- Fiery Hub Kit (ermöglicht duale IP-Konfigurationen)
- Fiery Disk Drive Security Kit
- Fiery High Security Kit (ermöglicht die Verschlüsselung von Betriebssystemlaufwerken)
- Adobe® Acrobat® Pro Kit
- Fiery Manage²
- Fiery ColorGuard²
- Fiery ES-6000-Spektralfotometer

¹ Fortlaufend mit Verbesserungen und Service Releases aktualisiert

² Kostenlose 30-Tage-Testversion erhältlich

³ Bei ordnungsgemäßer Konfiguration durch Endkunden oder Serviceanbieter

⁴ Kostenlose Testversion im Demo-Modus

⁵ Fiery Impose, Compose oder JobMaster erforderlich

Weitere Informationen zum Xerox® EX C9200 Series Print Server Powered by Fiery® für den Xerox® PrimeLink® C9200 Drucker erfragen Sie bitte bei Ihrem Xerox-Partner. Rufen Sie 1-800-ASK-XEROX an oder besuchen Sie uns online unter www.xerox.de.