

# Tiskový server řady Xerox® EX C9200 využívající technologii Fiery®

TECHNICKÉ ÚDAJE

Získejte díky tiskovému serveru řady Xerox® EX C9200 pro tiskárnu řady Xerox® PrimeLink® C9200 vysoký výkon potřebný pro úlohy s vyšší hodnotou

## ZVYŠTE SVOU PRODUKCI I ZISK

S nejvýkonnějším DFE pro tiskárnu řady Xerox® PrimeLink® C9200 snadno zvládněte vysoké pracovní vytížení a zrychlete dobu dodání.

## VYNIKAJÍCÍ BARVY POKAŽDÉ A BEZ VÝJIMKY

Technologie Fiery Edge zajišťuje nejpřesnější a nejužasnější výsledky tiskáren Fiery Driven™. Dosahuje nejlepšího gamutu pro reprodukci přímých i procesních barev.

Díky funkcím Fiery Spot-On™ a Fiery TrueBrand můžete zajistit přesné přímé barvy u všech typů úloh – také u dokumentů sady Microsoft Office. Přidejte volitelný balíček Fiery Graphic Arts Pro a získejte kompletní kontrolu nad barvami značky, upravujte barvy a obrázky za chodu a vytvořte softwarové nátisky.

## OPERÁTOR MÁ VŠE POD KONTROLOU

Získejte úplnou kontrolu nad tím, jak a kdy se úlohy tisknou. Pomocí funkce Fiery Impose lze ve skupinách úloh snadno vytisknout skupinu úloh v konkrétním pořadí nebo seskupit dohromady úlohy pro zpracování více úloh. S nástrojem Fiery Print Scheduler je snadné naplánovat úlohy, aby byly co nejlépe sladěny s každodenními produkčními požadavky. Nástroj Fiery Preflight poskytuje základní kontrolu před výstupem, která pomáhá před tiskem rozpoznat problémy se soubory.

## INTEGROVANÁ INTELIGENCE TISKU

Nástroj Fiery JobExpert analyzuje soubory a dynamicky vybírá optimální nastavení tisku. Každý může díky tomu tisknout úlohy správně – nejsou vyžadovány žádné odborné znalosti.

## BEZPEČNÉ, INTEGROVANÉ PRODUKČNÍ PROSTŘEDÍ

Zajistěte soulad s organizačními bezpečnostními protokoly s nástroji pro zabezpečení operačního systému Windows, hardwaru, sítě a dat a také úplnou kontrolu nad přístupem.

Server je vybaven standardním připojením JDF, je integrován s aplikacemi Standardní účetnictví Xerox a Galerie aplikací Xerox a je kompatibilní s tiskovým ovladačem Xerox Global Print Driver.

## URYCHLETE PŘÍPRAVU

Snadná příprava složitých dokumentů pomocí intuitivního nástroje Fiery Impose-Compose a volitelného nástroje Fiery JobMaster™.

## ZLEPŠENÍ VÝSLEDKŮ DÍKY PŘÍZPUSOBENÍ

Pomocí nástroje Fiery FreeForm™ Create můžete rychle a zdarma přizpůsobit stávající soubory. Pomocí několika kliknutí můžete přidat proměnné prvky, jako je text, obrázky nebo čárové kódy. Server Fiery podporuje špičkové formáty VDP, jako jsou PDF/VT-1 a 2, PPML, VPS a Xerox® VIPP® Language.



xerox™

# Tiskový server řady Xerox® EX C9200 využívající technologii Fiery®

TECHNICKÉ ÚDAJE

## MODULY FIERY DRIVEN ENGINES

- Tiskárna řady Xerox® PrimeLink® C9200
- Podporuje všechna dokončovací zařízení

## HARDWARE/PLATFORMA

- Software Fiery FS600 Pro
- Procesor Intel® Core™ i3-12100
- Bootovací jednotka NVMe SSD pro operační systém a software Fiery + pevný disk 1 TB
- 8 GB paměti RAM
- Fiery Installer Builder
- Server médií USB
- Software Fiery QuickTouch™
- Pět portů USB 3.x, dva porty USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

## TECHNOLOGIE FIERY COLOR

- Profily barev Fiery Edge™
- Zpracování přímých barev Fiery Edge
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Podpora barev PANTONE®
- Fiery Ultra Smooth Gradients
  - 1 200 x 1 200 dpi, 10bitové rozlišení vykreslování
- Správa barev v jednom kroku (vyžaduje sadu Fiery Color Profiler Suite a spektrofotometr ES-3000)
- Kompozitní přetisk
- Vizuelní editor Fiery Image Enhance
- Vylepšení obrazu
- Vyhlažování obrazu
- Kalibrace
  - Fiery Calibrator
  - ColorCal (standardně, ze skla)
  - Spektrofotometr Fiery ES-3000 (volitelně)
  - Kalibrace na bázi úloh
  - Kalibrační kryt
- Automatické překrytí barev
- Vylepšení barevného textu a grafiky, ostrost textu a grafiky

## PODPORA PRO ADOBE INTERPRETER

- CPSI verze 3020
- Adobe PDF Print Engine 6.0<sup>1</sup>

## VÝKON

- Inteligentní rastrování
- Zařazování-rastrování-tisk
- Přísný objednaný tisk

## PODPORA FORMÁTŮ SOUBORŮ

- Adobe® PostScript® úrovně 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 a 4; EPS; TIFF
- Rozšířené PCL® 6/PCL 5
- Formáty dokumentů sady Microsoft Office: (doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub) přes ovladač Fiery nebo složky Fiery Hot Folders

## TISK VARIABILNÍCH DAT (VDP)

- Fiery FreeForm Create
- Podporované formáty souborů:
  - Fiery FreeForm Plus
  - PPML v3.0
  - PDF/VT-1 a 2
  - Creo VPS
  - VI Compose, Xerox® VIPP® Language, Xerox Specialty Imaging/FreeFlow® VI Suite
- Záznam VDP a úprava nastavení úrovně, definice délky záznamu, brožura VDP, impozice VDP

## PRODUKTIVITA A PRACOVNÍ POSTUPY

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
  - Zahnuje exkluzivní nastavení pro tiskárny řady Xerox® PrimeLink® C9200
  - Přístupné z nástroje Xerox® FreeFlow® Core
- Fiery Impose-Compose
  - Integrace s mnoha offline finišery jiných výrobců
- Fiery Preflight
- Skupiny úloh
  - Tisková skupina
  - Skupina nástroje PDF<sup>2</sup>
- Ovladače Fiery pro systémy Windows a Mac
- Fiery Essential Driver
- Integrace s tiskovým ovladačem Xerox® Global Print Driver®
- Odhad času tisku
- Fiery Print Scheduler
- Fiery Hot Folders/Virtual Printers
- Fiery WebTools
- Předvolby serveru Fiery
  - Pozastavení při neshodě, vynucení tisku, tisk/další zpracování a rychlý tisk, vzorový tisk, kontrolní tisk
- Aplikace Fiery VUE
- Fiery Go (Android a iOS)
- Zařízení na tvorbu brožur
- Tamponový tisk
- Posun vizuálního obrazu
- Přímý mobilní tisk
- Číslování kopií
- Standardní podpora médií XLS
- Katalog papíru
- Automatický oboustranný tisk
- Výběr obalů
- Více stran na list
- Vodoznaky
- Úvodní listy
- Volba výstupního zásobníku
- Fiery Custom Crease

## SÍŤ/KONEKTIVITA

- TCP/IP, podpora Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Point and Print, tisk přes e-mail (PS/PDF), podpora protokolu IPv6, ověřování LDAP
- Přihlaste se pomocí jednotného přihlašování (SSO)
- Nativní podpora univerzálního tisku od společnosti Microsoft®
- Soulad se standardem Mopria®
- Jednoduché a duální připojení TCP/IP pro integraci s platformou Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

## FUNKCE ZABEZPEČENÍ

- Zabezpečené mazání (shoda s normou NIST 800-88), profily zabezpečení, protokol bezpečnostního auditu
- Trusted Platform Module (TPM)
- Zabezpečené spuštění
- Šifrování jednotky OS (vyžaduje sadu Fiery High Security Kit)
- Šifrování dat podle normy FIPS 140-2 Shoda se standardem Common Criteria<sup>3</sup>
- Možnost použití zákaznickovy tvrzené bitové kopie operačního systému Windows ke splnění požadavků na soulad se zabezpečením
- Blokování portů, filtrování IP adres, ověřování 802.1X, šifrování IPsec
- Podpora šifrované komunikace TLS 1.3: Fiery WebTools, IPP, přímý mobilní tisk
- Pokročilá správa certifikátů
- Certifikáty podepsané držitelem Fiery jsou vytvořeny automaticky
- Zabezpečený tisk, zabezpečení jazyka PostScript, zabezpečení USB
- Digitálně podepsané aktualizace softwaru

## ROZMĚRY/HMOTNOST

- Rozměry: 20.75 palců / 527,05 mm (v) x 9.25 palců / 234,95 mm (š) x 18.25 palců / 463,55 mm (h)
- Hmotnost: 16,5 kg

## NAPÁJENÍ

- Automatické přepínání: 100 – 240 V AC, 7 – 3,5 A, 50/60 Hz
- Typické: 100 W, 1 A při 100 V. Maximum: 350 W, 7 A při 100 V

## EMI/EMC

- FCC a ICES-003 (USA a Kanada)
- Označení CE–EN 62368-1:2014 + A11:2017 (EU)
- Označení RCM (Austrálie a Nový Zéland)
- Označení VB CA (Spojené království)

## BEZPEČNOST

- Schéma CB–62368-1, 3. vydání
- Označení CU (USA a Kanada)
- Označení TÜV/T (EU)
- Označení VB CA (Spojené království)

## INTEGRACE

- Fiery JDF v1.8
- Rozhraní Fiery API
- Xerox® FreeFlow® Vision Software, Xerox® FreeFlow® Core
- Standardní účetnictví Xerox®
- Připraveno pro MIS a integraci pro tisk na webu
- Integrace pracovního postupu před tiskem (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

## MOŽNOSTI FIERY

- Balíček Fiery Graphic Arts Pro<sup>2</sup>
  - Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Postflight, Fiery Control Bar
- Fiery JobMaster™<sup>2</sup>
- Fiery Color Profiler Suite<sup>4</sup> se spektrofotometrem Fiery ES-3000
- Fiery NX Station GL (klávesnice, monitor, myš a stojan)
- Sada Fiery Hub Kit (umožňuje duální konfiguraci adres/protokolu IP)
- Sada pro zabezpečení diskových jednotek Fiery
- Sada Fiery High Security Kit (umožňuje šifrování disku OS)
- Adobe® Acrobat® Pro Kit
- Fiery Manage<sup>2</sup>
- Fiery ColorGuard<sup>2</sup>
- Spektrofotometr Fiery ES-6000

<sup>1</sup> Průběžně aktualizované o vylepšení a nové verze služeb

<sup>2</sup> K dispozici je bezplatná 30 denní zkušební verze

<sup>3</sup> Se správnou konfigurací od koncového zákazníka nebo poskytovatele služeb

<sup>4</sup> Bezplatná zkušební verze v demo režimu

<sup>5</sup> Vyžaduje nástroj Fiery Impose, Compose nebo JobMaster

Další informace o tiskovém serveru řady Xerox® EX C9200 s technologií Fiery® pro tiskárnu řady Xerox® PrimeLink® C9200 získáte u svého zástupce společnosti Xerox. Volejte na číslo 1-800-ASK-XEROX nebo nás navštivte online na [www.xerox.com/cs-cz](http://www.xerox.com/cs-cz).