

Servidor de impresión Xerox® EX-i de la serie C9200 con tecnología Fiery®

Resultados en colores de primera calidad y el diseño y la composición simplificados de documentos, todo ello en un flujo de trabajo más eficiente e integrado.

PRECISIÓN Y COHERENCIA DE COLORES.

Los perfiles Fiery Edge™ ofrecen un colorido impresionante con las mezclas de color más suaves, los máximos detalles de las sombras y una magnífica definición de la imagen. Ajuste y gestione con precisión los colores directos personalizados, PANTONE® y corporativos con Fiery Spot-On™ y el servidor de impresión Fiery Spot Pro opcional. Fiery TrueBrand™ facilita la impresión de colores de marca precisos desde aplicaciones de Microsoft Office.

AUMENTE EL IMPACTO CON PERSONALIZACIÓN.

Ofrezca impresión personalizada con Fiery FreeForm™ Create. Personalice rápidamente los archivos existentes añadiendo varios elementos, como texto, imágenes o códigos de barras.

SIMPLIFIQUE EL DISEÑO Y COMPOSICIÓN DE DOCUMENTOS.

Gestione separadores, especifique la selección del material de impresión, aplique modificaciones de última hora y asigne múltiples requisitos de acabado con Fiery Compose estándar. O añada Fiery JobMaster™ (opcional) para definir y diseñar separadores complejos y realizar funciones avanzadas de edición de páginas.

INTEGRACIÓN ASEQUIBLE.

La conectividad estándar JDF de Fiery impulsa la eficiencia del flujo de trabajo digital mediante la integración con los sistemas existentes de preimpresión, impresión desde la web o MIS/ERP a fin de eliminar las intervenciones manuales, los errores y el desperdicio de recursos. El servidor se integra con la contabilidad estándar de Xerox® y automatiza tareas engorrosas al ser compatible con aplicaciones de Xerox® ConnectKey®.

SIMPLIFIQUE LA IMPRESIÓN.

El controlador Fiery Essential aumenta la productividad con una forma sencilla e intuitiva de imprimir documentos comunes de oficina en unos pocos clics. También puede usar Xerox® Global Print Driver®.

UNA SOLUCIÓN ESCALABLE

El servidor Fiery puede crecer junto con los requisitos de su empresa. Una completa gama de herramientas opcionales permite la imposición, la preparación avanzada, el envío automatizado de archivos, la tecnología de automatización inteligente, la corrección avanzada de color/imagen y la gestión de colores directos, la creación de perfiles de color, integración con sistemas empresariales y compatibilidad con el motor de impresión Adobe PDF.

Servidor de impresión Xerox® EX-i de la serie C9200 para la impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200



Servidor de impresión Xerox® EX-i de la serie C9200 con tecnología Fiery®

ESPECIFICACIONES

MOTORES FIERY DRIVEN™

- Impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200
- Compatible con todos los dispositivos de acabado en el motor

HARDWARE / PLATAFORMA

- Software Fiery FS600
- Procesador Intel® G7400E
- 8 GB de RAM
- SSD NVMe de 500 GB
- Dos puertos USB 3.x, dos puertos USB 2.0
- Sistema operativo Linux®
- Fiery Installer Builder
- Servidor multimedia USB

FORMATOS DE ARCHIVO COMPATIBLES

- Adobe® PostScript® niveles 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3, 4
- PCL® 6/PCL 5 mejorado
- Formatos nativos de Microsoft® (.doc/x, .xls/x, .pub/x, .ppt/x) mediante el controlador Fiery o las Carpetas activas Fiery
- EPS, TIFF

TECNOLOGÍA DE COLOR Y DIGITALIZACIÓN FIERY

- Perfiles de color Fiery Edge™
- Procesamiento de colores directos de Fiery Edge
- Degradados ultrasuaves de Fiery
 - Resolución de reproducción de 10 bits y 1200 x 1200 ppp
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand™
- Colores PANTONE® activados
- Gestión del color en 1 paso (requiere Fiery Color Profiler Suite y espectrofotómetro ES-3000)
- Sobreimpresión compuesta
- Suavizado de imagen
- Mejora de imagen
- Calibración
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (de serie, desde el cristal de exposición)
 - Espectrofotómetro Fiery ES-3000 (opcional)
 - Calibración basada en trabajos
 - Protector de calibración
- Captación automática
- Mejora de texto y gráficos en color, texto/gráficos de gran nitidez

COMPATIBILIDAD CON EL INTÉRPRETE DE ADOBE

- CPSI (PostScript) versión 3020
- Adobe PDF Print Engine 6.0¹ (requiere Fiery JobExpert y el kit de procesamiento de PDF)

RENDIMIENTO

- SmartRIP
- Spool, RIP e impresión
- Impresión de pedidos estrictos

IMPRESIÓN DE DATOS VARIABLES (VDP)

- Fiery FreeForm™ Create
- Formatos de archivo admitidos
 - Fiery FreeForm Plus
 - PDF/VT-1 (requiere Fiery JobExpert y el kit de procesamiento PDF)
- Impresión de intervalo de registros de VDP, definición de longitud de registros, vista previa de tramas de VDP, soporte de acabado a nivel de registro y a nivel establecido

PRODUCTIVIDAD Y FLUJO DE TRABAJO

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery Compose
- Job Groups
 - Print Group
 - PDF Group²
- Cálculo del tiempo de impresión
- Fiery Print Scheduler
- Fiery JobExpert™ (requiere Fiery JobExpert y kit de procesamiento PDF)
- Controladores Fiery para Windows y Mac
- Controlador Fiery Essential
- Integración con Xerox® Global Print Driver®
- Carpetas activas/impresoras virtuales Fiery
- Fiery WebTools
- Impresión de muestra, impresión forzada, cancelación en caso de discrepancia, impresión de prueba
- Fiery VUE
- Desplazamiento de imagen visual
- Fiery Go (Android e iOS)
- Realizador de folletos
- Impresión móvil directa
- Numeración de copias
- Compatibilidad de serie con materiales de impresión XLS
- Catálogo de papeles
- Impresión a doble cara automática
- Selección de cubiertas
- Varias páginas en una
- Marcas de agua
- Portadas
- Impresión de muestra

CONECTIVIDAD DE RED

- TCP/IP, compatibilidad con Bonjour, SNMP, puerto 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, punto de venta e impresión, impresión por correo electrónico (PS/PDF), compatibilidad con IPv6, autenticación LDAP
- Compatibilidad nativa con la impresión universal de Microsoft®
- Cumplimiento con el estándar del sector Mopria®
- Conectividad TCP/IP sencilla y doble para la integración con Extensible Interface Platform® (EIP) de Xerox

SEGURIDAD

- Borrado seguro, perfiles de seguridad, registro de auditoría de seguridad (se integra con soluciones SIEM), bloqueo de puertos, filtrado IP, autenticación 802.1X, cifrado IPsec
- Compatibilidad con TLS 1.3 para comunicaciones cifradas: Fiery WebTools, IPP, impresión móvil directa
- Gestión de certificados mejorada
- Los certificados autofirmados de Fiery se recrean automáticamente
- Impresión protegida, seguridad PostScript, seguridad USB
- Actualizaciones de software firmadas digitalmente

ALIMENTACIÓN

- Cambio automático: 100-240 V CA
- Rango de corriente de entrada de 1,5 a 1,0 A
- Frecuencia de entrada de 60 o 50 Hz
- Consumo de energía máximo/típico 80 W/30 W

EMI/EMC

- FCC e ICES-003 (EE. UU. y Canadá)
- Marca CE – EN 62368-1:2014 + A11:2017 (UE)
- Marca RCM (Australia y Nueva Zelanda)
- Marca CA del Reino Unido (R. U.)

SEGURIDAD

- Esquema CB – 62368-1, 3ª edición
- Marca CU (EE. UU. y Canadá)
- Marca GS (UE)
- Marca CA del Reino Unido (R. U.)

INTEGRACIÓN

- Fiery JDF nativo v1.8
- Fiery API
- Software Xerox® FreeFlow® Vision, Xerox® FreeFlow® Core
- Contabilidad estándar de Xerox®
- Preparado para integración MIS e impresión desde la web
- Integración del flujo de trabajo de pre prensa (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

OPCIONES DE FIERY

- Fiery Impose²
- Fiery JobMaster™²
- Fiery JobExpert™ y el kit de procesamiento de PDF
 - Fiery JobExpert, Adobe PDF Print Engine, compatibilidad con PDF/VT-1
 - Incluye opciones exclusivas de JobExpert para la impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200
 - Accesible desde Xerox® FreeFlow® Core
- Paquete Fiery ColorRight²
 - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Image Enhance Visual Editor, Fiery Control Bar, Fiery Postflight
- Paquete de automatización de Fiery²
 - Revisión preliminar de Fiery, impresión urgente, imprimir/procesar siguiente
- Suite de perfiles de color Fiery⁴ con espectrofotómetro Fiery ES-3000
- Kit concentrador de Fiery (IP doble)
- Kit Adobe® Acrobat® Pro
- Fiery Manage²
- Fiery ColorGuard²

¹ Actualizado de forma periódica con mejoras y actualizaciones

² Prueba gratuita de 30 días disponible

³ Se requiere Fiery Impose/Compose o JobMaster

⁴ Prueba gratuita en modo de demostración

Para obtener más información sobre el servidor de impresión Xerox® EX-i de la serie C9200 con tecnología Fiery® para la impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200, póngase en contacto con su vendedor de Xerox. Llame al 1-800-ASK-XEROX o visítenos en línea en www.xerox.es.