

# Tiskový server řady Xerox® EX-i C9200 využívající technologii Fiery®

TECHNICKÉ ÚDAJE

Prvotřídní barevný výstup a zjednodušené rozvržení a kompozice dokumentů, to vše v efektivnějším, integrovaném pracovním postupu.

## **PŘESNÉ A KONZISTENTNÍ BARVY.**

Profily Fiery Edge™ nabízejí působivé barvy s naprosto plynulým prolínáním, maximálními detaily ve stínech a výjimečnou hloubkou obrazu. Přesně přizpůsobení a správa podnikových, PANTONE® a vlastních přímých barev s technologií Fiery Spot-On™ a volitelným nástrojem Fiery Spot Pro. Nástroj Fiery TrueBrand™ umožňuje každému snadno tisknout přesné barvy značky z aplikací sady Microsoft Office.

## **ZLEPŠENÍ VÝSLEDKŮ DÍKY PŘIZPŮSOBENÍ.**

Nabídněte personalizovaný tisk pomocí nástroje Fiery FreeForm™ Create. Rychle přizpůsobte stávající soubory přidáním různých prvků, jako je text, obrázky nebo čárové kódy.

## **ZJEDNODUŠENÍ ROZVRŽENÍ A KOMPOZICE DOKUMENTŮ.**

Spravujte karty, určete výběr médií, aplikujte úpravy na poslední chvíli a přiřadte více požadavků na dokončovací zpracování pomocí standardního nástroje Fiery Compose. Případně přidejte nástroj Fiery JobMaster™ (volitelně) k definování a návrhu složitých karet a provádění pokročilých funkcí pro úpravy stránek.

## **DOSTUPNÁ INTEGRACE.**

Standardní konektivita Fiery JDF zvyšuje efektivitu digitálních pracovních postupů díky integraci se stávajícími předtiskovými, webovými a tiskovými systémy nebo systémy MIS/ERP a eliminuje tak manuální dotykové body, chyby a plýtvání zdroji. Server je integrován s funkcí standardního účtování Xerox® a automatizuje obtížné úlohy s podporou aplikací Xerox® ConnectKey®.

## **ZJEDNODUŠTE TISK.**

Ovladač Fiery Essential Driver zvyšuje produktivitu jednoduchým a intuitivním způsobem tisku běžných kancelářských dokumentů pomocí několika kliknutí. Nebo použijte ovladač Xerox® Global Print Driver®.

## **ŠKÁLOVATELNÉ ŘEŠENÍ**

Server Fiery může růst spolu s požadavky vaší firmy. Kompletní řada volitelných nástrojů umožňuje vyřazování, rozšířenou přípravu, automatické odesílání souborů, inteligentní technologii automatizace, pokročilou korekci barev/obrazu a správu přímých barev, profilování barev, integraci s firemními systémy a podporu technologie Adobe PDF Print Engine.

Tiskový server řady Xerox® EX-i C9200 pro tiskárnu řady Xerox® PrimeLink® C9200



**xerox**™

# Tiskový server řady Xerox® EX-i C9200 využívající technologii Fiery®

TECHNICKÉ ÚDAJE

## MODULY FIERY DRIVEN™ ENGINES

- Tiskárna řady Xerox® PrimeLink® C9200
- Podporuje všechna dokončovací zařízení

## HARDWARE/PLATFORMA

- Software Fiery FS600
- Procesor Intel® G7400E
- 8 GB paměti RAM
- 500 GB NVMe SSD
- Dva porty USB 3.x, dva porty USB 2.0
- Operační systém Linux®
- Fiery Installer Builder
- Server médií USB

## PODPORA FORMÁTŮ SOUBORŮ

- Adobe® PostScript® úrovně 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3, 4
- Rozšířené PCL® 6/PCL 5
- Nativní formáty společnosti Microsoft® (doc/x, xls/x, pub/x, ppt/x) prostřednictvím ovladače Fiery nebo Fiery Hot Folders
- EPS, TIFF

## TECHNOLOGIE FIERY COLOR A ZOBRAZOVACÍ TECHNOLOGIE

- Profily barev Fiery Edge™
- Zpracování přímých barev Fiery Edge
- Fiery Ultra Smooth Gradients
  - 1 200 x 1 200 dpi, 10bitové rozlišení vykreslování
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand™
- Podpora barev PANTONE®
- Správa barev v jednom kroku (vyžaduje sadu Fiery Color Profiler Suite a spektrofotometr ES-3000)
- Kompozitní přetisk
- Vyhlažování obrazu
- Vylepšení obrazu
- Kalibrace
  - Fiery Calibrator
  - ColorCal (standardně, ze skla)
  - Spektrofotometr Fiery ES-3000 (volitelný)
  - Kalibrace na bázi úloh
  - Kalibrační kryt
- Automatické překrytí barev
- Vylepšení barevného textu a grafiky, ostrost textu a grafiky

## PODPORA PRO ADOBE INTERPRETER

- CPSI verze 3020
- Adobe PDF Print Engine 6.0<sup>1</sup> (vyžaduje Fiery JobExpert a sadu pro zpracování PDF)

## VÝKON

- Inteligentní rastrování
- Zařazování-rastrování-tisk
- Přísný objednaný tisk

## TISK VARIABILNÍCH DAT (VDP)

- Fiery FreeForm™ Create
- Podporované formáty souborů
  - Fiery FreeForm Plus
  - PDF/VT-1 (vyžaduje Fiery JobExpert a sadu pro zpracování PDF)
- Tisk rozsahu záznamů VDP, určení délky záznamu, náhled rastru VDP, podpora dokončování záznamů a nastavení

## PRODUKTIVITA A PRACOVNÍ POSTUPY

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery Compose
- Skupiny úloh
  - Tisková skupina
  - Skupina nástroje PDF<sup>1</sup>
- Odhad času tisku
- Fiery Print Scheduler
- Fiery JobExpert™ (vyžaduje Fiery JobExpert a sadu pro zpracování PDF)
- Ovladače Fiery pro systémy Windows a Mac
- Fiery Essential Driver
- Integrace s tiskovým ovladačem Xerox® Global Print Driver®
- Fiery Hot Folders/Virtual Printers
- Fiery WebTools
- Vzorový tisk, vynucený tisk, pozastavení při neshodě, kontrolní tisk
- Aplikace Fiery VUE
- Posun vizuálního obrazu
- Fiery Go (Android a iOS)
- Zařízení na tvorbu brožur
- Přímý mobilní tisk
- Číslování kopií
- Standardní podpora médií XLS
- Katalog papíru
- Automatický oboustranný tisk
- Výběr obalů
- Více stran na list
- Vodoznaky
- Úvodní listy
- Ukázkový tisk

## SÍŤ A KONEKTIVITA

- TCP/IP, podpora Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Point and Print, tisk přes e-mail (PS/PDF), podpora protokolu IPv6, ověřování LDAP
- Nativní podpora univerzálního tisku od společnosti Microsoft®
- Soulad se standardem Mopria®
- Jednoduché a duální připojení TCP/IP pro integraci s platformou Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

## ZABEZPEČENÍ

- Zabezpečené mazání, profily zabezpečení, protokol bezpečnostního auditu (integrace s řešeními SIEM), blokování portů, filtrování IP adres, ověřování 802.1X, šifrování IPsec
- Podpora šifrované komunikace TLS 1.3: Fiery WebTools, IPP, přímý mobilní tisk
- Pokročilá správa certifikátů
- Certifikáty podepsané držitelem Fiery jsou vytvořeny automaticky
- Zabezpečený tisk, zabezpečení jazyka PostScript, zabezpečení USB
- Digitálně podepsané aktualizace softwaru

## NAPÁJENÍ

- Automatické přepínání: 100 – 240 V AC
- Vstupní proud v rozsahu od 1,5 do 1,0 A
- Vstupní kmitočet 60 nebo 50 Hz
- Maximální/typický příkon: 80 W/30 W

## EMI/EMC

- FCC a ICES-003 (USA a Kanada)
- Označení CE – EN 62368-1:2014 + A11:2017 (EU)
- Označení RCM (Austrálie a Nový Zéland)
- Označení VB CA (Spojené království)

## BEZPEČNOST

- Schéma CB – 62368-1, 3. vydání
- Označení CU (USA a Kanada)
- Označení GS (EU)
- Označení VB CA (Spojené království)

## INTEGRACE

- Nativní nástroj Fiery JDF v1.8
- Rozhraní Fiery API
- Xerox® FreeFlow® Vision Software, Xerox® FreeFlow® Core
- Standardní účetnictví Xerox®
- Připraveno pro MIS a integraci pro tisk na webu
- Integrace pracovního postupu před tiskem (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

## MOŽNOSTI FIERY

- Fiery Impose<sup>2</sup>
- Fiery JobMaster™<sup>2</sup>
- Fiery JobExpert™ a sada pro zpracování PDF
  - Podpora Fiery JobExpert, Adobe PDF Print Engine, PDF / VT-1
  - Zahnuje exkluzivní nastavení JobExpert pro tiskárny řady Xerox® PrimeLink® C9200
  - Přístupné z nástroje Xerox® FreeFlow® Core
- Balíček Fiery ColorRight<sup>2</sup>
  - Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Image Enhance Visual Editor, Fiery Control Bar, Fiery Postflight
- Balíček Fiery Automation<sup>2</sup>
  - Fiery Preflight, rychlý tisk, tisk/další zpracování
- Fiery Color Profiler Suite<sup>4</sup> se spektrofotometrem Fiery ES-3000
- Sada Fiery Hub Kit (umožňuje duální konfiguraci adres/protokolu IP)
- Adobe® Acrobat® Pro Kit
- Fiery Manage<sup>2</sup>
- Fiery ColorGuard<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Průběžně aktualizované o vylepšení a nové verze služeb

<sup>2</sup> K dispozici je bezplatná 30 denní zkušební verze

<sup>3</sup> Vyžaduje nástroj Fiery Impose, Compose nebo JobMaster

<sup>4</sup> Bezplatná zkušební verze v demo režimu

Další informace o tiskovém serveru řady Xerox® EX-i C9200 s technologií Fiery® pro tiskárnu řady Xerox® PrimeLink® C9200 získáte u svého zástupce společnosti Xerox. Volejte na číslo 1-800-ASK-XEROX nebo nás navštivte online na [www.xerox.com/cs-cz](http://www.xerox.com/cs-cz).