

# Serwer druku EX C9065/ C9070 firmy Xerox® z technologią Fiery®

Osiągnij wysoką wydajność potrzebną do realizacji zleceń o podwyższonej wartości z serwerem druku Xerox® EX C9065/C9070 dla drukarki Xerox® PrimeLink® C9065/C9070

## WIĘKSZA PRODUKCJA I WYŻSZE ZYSKI

Łatwo radź sobie z dużymi zadaniami i skróć czas realizacji zamówień z najwydajniejszym interfejsem DFE dla drukarki Xerox® PrimeLink® C9065/C9070.

## FANTASTYCZNE KOLORY ZA KAŻDYM RAZEM

Profile Fiery Edge™ zapewniają niesamowite kolory oraz najpłynniejsze połączenia tonalne, wysoką ilość szczegółów w cieniach i doskonałą rozdzielczość obrazów. Dodaj opcjonalny pakiet Fiery Graphic Arts Pro Package, aby drukować niezwykle dokładne kolory marki, na bieżąco wprowadzać poprawki do obrazów i przeglądać wydruki próbne na ekranie.

## TECHNOLOGIA XEROX® ADAPTIVE CMYK

W połączeniu z serwerem druku Xerox® EX-i C9065/C9070 technologia Xerox® Adaptive CMYK Plus otwiera nowe możliwości w jednym z najszybciej rozwijających się segmentów druku – druku specjalnym. Jest dostępna jako akcesorium i opracowana w celu poszerzenia tradycyjnej oferty druku tuszami niebieskozielonym, purpurowym, żółtym i czarnym (CMYK) oraz zapewnienia specjalnych upiększeń na żądanie.

Technologia zwiększa możliwości urządzenia, dodając kolory fluorescencyjne, metalizowane, biel i kolor przezroczysty, przekształcając jedną drukarkę w trzy urządzenia. Otwiera nowe drzwi do rozwoju, umożliwiając drukarniom i twórcom we wszystkich dziedzinach tworzenie efektownych i unikatowych produktów, takich jak karty okolicznościowe, ulotki, zaproszenia, plakaty i oznakowanie.

## ZMNIĘJSZ ILOŚĆ BŁĘDÓW I ODPADÓW

Zredukuj czas konfiguracji i zmniejsz ilość odpadów dzięki Fiery JobExpert™ – funkcji wbudowanej w stację roboczą Fiery Command WorkStation®, która automatycznie analizuje przychodzące pliki PDF i dynamicznie wybiera optymalne ustawienia druku Fiery.

## BEZPIECZNE, ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PRODUKCYJNE

Serwer druku EX C9065/C9070 opiera się na platformie Microsoft® Windows 10 i spełnia takie wymagania klientów w zakresie zabezpieczeń, jak FIPS 140-2. Serwer jest wyposażony w standardową łączność JDF oraz funkcję standardowego zliczania Xerox®. Pozwala na automatyzację złożonych prac dzięki obsłudze aplikacji Xerox® ConnectKey® i jest kompatybilny ze sterownikiem Xerox® Global Print Driver®.

## SZYBSZE PRZYGOTOWYWANIE URZĄDZENIA DO DRUKU

Łatwo przygotuj złożone dokumenty, korzystając z intuicyjnego rozwiązania Fiery Impose-Compose oraz opcjonalnego programu Fiery JobMaster™.

## WIĘKSZY WPŁYW DZIĘKI PERSONALIZACJI

Narzędzie Fiery FreeForm™ Create umożliwia szybką i bezpłatną personalizację istniejących plików. Dodawaj zmienne elementy, takie jak tekst, obrazy lub kody kresowe, za pomocą kilku kliknięć. Program Fiery FreeForm Create działa również z tonerami Xerox® Adaptive CMYK+, zapewniając dodatkową różnorodność i możliwości personalizacji. Ponadto serwer Fiery obsługuje wiodące w branży formaty VDP, takie jak PDF/VT-1 i 2, PPML, VPS i język Xerox® VIIPP®.



# Serwer druku Xerox® EX C9065/C9070 z technologią Fiery®

SPECYFIKACJE

## APARATY TYPU FIERY DRIVEN

- Drukarka Xerox® PrimeLink® C9065/C9075
- Obsługa wszystkich urządzeń z aparatami wykończeniowymi

## SPRZĘT/PLATFORMA

- Oprogramowanie Fiery® FS500 Pro
- Procesor Intel® Core™ i5-8500
- Dysk rozruchowy SSD do oprogramowania OS i Fiery + dysk twardy 1 TB
- 8 GB pamięci RAM
- Fiery Installer Builder
- Serwer multimedialny USB
- Oprogramowanie Fiery QuickTouch™
- Pięć portów USB 3.0, cztery porty USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

## TECHNOLOGIA FIERY COLOR

- Certyfikat Fogra VPS (Validation Printing System)
- Certyfikat pras cyfrowych Idealliance
- Profile kolorów Fiery Edge™
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Włączona obsługa kolorów PANTONE®
- Nadruk kompozytowy
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Ulepszenie obrazu
- Wygładzenie obrazu
- Kalibracja
  - Kalibrator Fiery
  - ColorCal (standardowo, z szyby)
  - Spektrofotometr EFI™ ES-3000 (opcja)
- Automatyczne przechwytywanie
- Narzędzie Fiery Smart Estimator<sup>1</sup>
- Obsługa Xerox® Adaptive CMYK+ Zestawu

## OBŚLUGA ADOBE INTERPRETER

- CPSI w wersji 3020
- Adobe PDF Print Engine 5.5<sup>2</sup>

## PRODUKTYWNOŚĆ I PRZEPLŹYW PRACY

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
  - Zawiera unikatowe ustawienia dla drukarki Xerox® PrimeLink® C9065/C9070
- Fiery Impose-Compose
  - Integracja z różnymi finisherami offline innych producentów
- Fiery Preflight
- Sterowniki Fiery do systemów Windows i Mac
- Sterownik Fiery Essential Driver
- Integracja ze sterownikiem Xerox® Global Print Driver®
- Oszacowanie czasu drukowania
- Aktywne foldery / wirtualne drukarki Fiery
- Fiery WebTools
- Zaplanowane drukowanie, Wstrzymaj przy niezgodności, Wymuś drukowanie, Drukuj/przetwórz następne, Szybkie scalanie dokumentów i Przyspieszone drukowanie
- Fiery JobFlow™ Base
- Zdalne skanowanie Fiery
- Interfejs VUE Fiery
- Fiery Go (Android i iOS)
- Broszurownica
- Tampodruk
- Bezpośrednie drukowanie mobilne
- Numerowanie kopii
- Standardowa obsługa bardzo długich nośników (XLS)
- Katalog papieru
- Automatyczne drukowanie dwustronne
- Wybór okładki
- Wiele stron na arkuszu
- Znaki wodne
- Strony przewodnie
- Druk próbny
- Wybór tacy wyjściowej

## WYDAJNOŚĆ

- SmartRIP
- Jednoczesna obsługa skanowania, RIP i drukowania
- Jednoczesna obsługa buforowania, RIP i drukowania
- Drukowanie na zlecenie

## OBŚLUGIWANE FORMATY PLIKÓW

- Adobe® PostScript®, poziomy 1, 2, 3
- Adobe PDF
- Ulepszone PCL® 6/PCL 5
- PDF/X-1a, 3 i 4
- Formaty dokumentów pakietu Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pub (za pośrednictwem sterownika Fiery i funkcji aktywnych folderów Fiery)
- EPS, JPEG, TIFF

## DRUKOWANIE DANYCH ZMIENNYCH (VDP)

- Fiery FreeForm™ Create
- Obsługa następujących formatów: Fiery FreeForm Plus, VI Compose, Xerox® VIPP® PPML 2.0/2.2/3.0, Creo® VPS, PDF/VT-1 i PDF/VT-2
- Drukowanie w zakresie rekordów VDP
- Zoptymalizowane pliki PDF i PS
- Określona długość rekordów
- Fiery VDP Imposition
- Podgląd rastrów VDP
- Menedżer zasobów VDP
- Obsługa wykańczania na poziomie rekordów i zestawów

## SIEĆ/LĄCZNOŚĆ

- Obsługa TCP/IP, AppleTalk, Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, wskazywanie i drukowanie, drukowanie przez pocztę elektroniczną (PS/PDF), obsługa IPv6, uwierzytelnianie LDAP
- Pojedyncze i podwójne połączenia TCP/IP umożliwiające integrację z oprogramowaniem Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

## FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ

- Szyfrowanie danych zgodne ze standardem FIPS 140-2
- Zgodność ze standardami ISO/IEC 15408 i IEEE 2600 (Common Criteria)<sup>3</sup>
- Bezpieczne wymazywanie, profile zabezpieczeń, dziennik audytu zabezpieczeń (zintegrowane z rozwiązaniami SIEM)
- Blokowanie portów, filtrowanie IP, uwierzytelnianie 802.1X, szyfrowanie IPsec, protokoły HTTP z obsługą TLS 1.3
- Rozszerzone zarządzanie certyfikatami. Certyfikaty Fiery z podpisem własnym są automatycznie odtwarzane
- Zabezpieczone drukowanie, zabezpieczenia PostScript, zabezpieczenia USB
- Aktualizacje oprogramowania z podpisem cyfrowym
- Opcja użycia obrazu systemu operacyjnego Windows zabezpieczonego przez klienta w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa

## WYMIARY/MASA

- Serwer druku
  - Wysokość: 20,75" (527,05 mm)
  - Szerokość: 9,25" (234,95 mm)
  - Głębokość: 18,25" (463,55 mm)
  - Masa: 36,5 funta (16,5 kg)
- Stacja NX GL (stojak, serwer sprzedawane osobno) (opcjonalnie)
  - Wysokość: 60" (1525 mm)
  - Szerokość: 31,5" (800 mm)
  - Głębokość: 34,9" (866 mm)
  - Masa: 92,5 funta (41,9 kg)

## ZASILANIE

- Automatyczne przelączenie: 100-240 VAC. 50/60 Hz, 6-3 A
- Maksymalny pobór mocy: 350 W, 6 A przy 100 V
- Typowy pobór mocy: 100 W, 1 A przy 100 V

## EMI/EMC

- FCC i ICES-003 (Stany Zjednoczone i Kanada)
- Znak CE – EN 62368-1:2014 + A11:2017 (UE)
- Znak RCM (Australia i Nowa Zelandia)
- Znak UK CA (Wielka Brytania)

## BEZPIECZEŃSTWO

- System CB (62368-1, 2. wydanie)
- Znak CU (USA i Kanada)
- Znak T (Unia Europejska)
- Znak UK CA (Wielka Brytania)

## OPCJE TECHNOLOGII FIERY

- Pakiet Fiery Graphic Arts Pro Package<sup>1</sup>
  - Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Postflight, Fiery Control Bar
- Fiery JobMaster™
- Fiery Color Profiler Suite<sup>2</sup> ze spektrofotometrem EFI™ ES-3000
  - Fiery NX Station GL (klawiatura, mysz i stojak)
  - Zestawy zabezpieczeń dysku twardego Fiery (dwie wymienne obudowy dysków, dodatkowy dysk i nośnik (SSD i HDD))
- Fiery Hub Kit (podwójny adres IP)

## INTEGRACJA

- Natywny format Fiery JDF
- Interfejs API Fiery
- Kolekcja Xerox® FreeFlow® Digital Workflow
- Standardowe zliczanie Xerox®
- Gotowe do integracji z MIS i drukiem z sieci
- Integracja przepływów pracy prasy wstępnej (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)
- Kompatybilne aplikacje, takie jak Xerox® Workplace Suite, Xerox® Workplace Cloud, PaperCut MF/NG, Equitrac Office, YSoft SafeQ, Nuance AutoStore i inne
  - Kompletną listę integracji można znaleźć pod adresem [fiery.efi.com/xerox-apps](http://fiery.efi.com/xerox-apps)

<sup>1</sup> Dostępna bezpłatna 30-dniowa wersja próbna

<sup>2</sup> Bezpłatna demonstracyjna wersja próbna

<sup>3</sup> Ciągła aktualizacja w postaci poprawek i wersji serwisowych

<sup>4</sup> Przy prawidłowej konfiguracji ze strony klienta końcowego lub usługodawcy

<sup>5</sup> Dostępne tylko z zestawem Xerox® Adaptive CMYK+

Aby uzyskać więcej informacji na temat serwera druku Xerox® EX C9065/C9070 z technologią Fiery® dla drukarki Xerox® PrimeLink® C9065/C9070, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Xerox.

Zadzwoń pod numer 1-800-ASK-XEROX lub odwiedź nas online pod adresem [www.xerox.com](http://www.xerox.com).