

Tiskový server Xerox® EX C9065/C9070 využívající technologii Fiery®

Získejte díky tiskovému serveru Xerox® EX C9065/C9070 pro tiskárnu Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 vysoký výkon potřebný pro úlohy s vyšší hodnotou

ZVYŠTE SVOU PRODUKCI I ZISK

S tiskárnou Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 snadno zvládněte vysoké pracovní vytížení a zrychlte dobu dodání.

VYNIKAJÍCÍ BARVY POKAŽDÉ A BEZ VÝJIMKY

Profily Fiery Edge™ nabízejí působivé barvy s naprosto plynulým prolínáním, maximálními detaily ve stínech a výjimečnou hloubkou obrazu. Přidejte volitelný balíček Fiery Graphic Arts Pro a vytvořte nejpřesnější barvy značky, opravte obrázky za chodu a vytvořte softwarové nátisky.

TECHNOLOGIE XEROX® ADAPTIVE CMYK PLUS

V kombinaci s tiskovým serverem Xerox® EX-i C9065/C9070 otevírají technologie Xerox® Adaptive CMYK Plus nové příležitosti v jednom z nejrychleji rostoucích segmentů tisku – speciálního tisku. Prodává se jako příslušenství a je navržen tak, aby doplňoval tradiční nabídku azurové, purpurové, žluté a černé (CMYK) a poskytoval speciální zdobení na vyžádání.

Toto příslušenství rozšiřuje možnosti barevného tisku zařízení o fluorescenční a metalické barvy, bílou a čirou, čímž přemění jednu tiskárnu na tři. Tato technologie otevírá nové dveře růstu, což umožňuje tiskárnám a kreativcům ve všech oblastech produkovat nádherné a jedinečné díly, jako jsou pohlednice, letáky, pozvánky, plakáty a značení.

SNÍŽENÍ POČTU CHYB A ODPADU

Zkraťte dobu potřebnou pro nastavení a omezte plýtvání pomocí integrovaného nástroje Fiery JobExpert™ v aplikaci Fiery Command WorkStation®. Tento nástroj automaticky analyzuje příchozí soubory PDF a dynamicky vybírá optimální řešení Fiery nastavení tisku.

ZABEZPEČENÉ INTEGROVANÉ PRODUKČNÍ PROSTŘEDÍ

Tiskový server EX C9065/C9070 založený na platformě Microsoft® Windows 10 splňuje požadavky zákazníka na zabezpečení, jako je například FIPS 140-2. Server je vybaven standardním připojením JDF, funkcí standardního účtování Xerox® a automatizuje těžkopádné úlohy s podporou aplikací Xerox® ConnectKey® a je kompatibilní s tiskovým ovladačem Xerox® Global Print Driver®.

URYCHLETE PŘÍPRAVU

Snadná příprava složitých dokumentů pomocí intuitivního nástroje Fiery Impose-Compose a volitelného nástroje Fiery JobMaster™.

ZLEPŠENÍ VÝSLEDKŮ DÍKY PŘÍZPUSOBENÍ

Pomocí nástroje Fiery FreeForm™ Create můžete rychle přizpůsobit stávající soubory zdarma. Pomocí několika kliknutí můžete přidat proměnné prvky, jako je text, obrázky nebo čárové kódy. Nástroj Fiery FreeForm Create spolupracuje také s tonery Xerox® Adaptive CMYK+ pro extra variabilitu a personalizaci. Server Fiery podporuje špičkové formáty VDP, jako jsou PDF/VT-1 a 2, PPML, VPS a Xerox® VIPP® Language.



Tiskový server Xerox® EX C9065/C9070 využívající technologii Fiery®

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODULY FIERY DRIVEN ENGINES

- Tiskárna Xerox® PrimeLink® C9065/C9075
- Podporuje všechna dokončovací zařízení

HARDWARE/PLATFORMA

- Software Fiery® FS500 Pro
- Procesor Intel® Core™ i5-8500
- Bootovací jednotka SSD pro operační systém a software Fiery + 1 TB pevný disk
- 8 GB paměti RAM
- Fiery Installer Builder
- Server médií USB
- Software Fiery QuickTouch™
- Pět portů USB 3.0, čtyři porty USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

TECHNOLOGIE FIERY COLOR

- Certifikace Fogra VPS (ověřovací tiskový systém)
- Certifikace digitální tiskárny Idealliance
- Profily barev Fiery Edge™
- Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Podpora barev PANTONE®
- Kompozitní přetisk
- Vizualní editor Fiery Image Enhance
- Vylepšení obrazu
- Vyhlažování obrazu
- Kalibrace
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (standardně, ze skla)
 - Spektrofotometr EFI™ ES-3000 (volitelně)
- Automatické překrytí barev
- Nástroj Fiery Smart Estimator⁵
- Podpora sady Xerox® Adaptive CMYK+

PODPORA PRO ADOBE INTERPRETER

- CPSI verze 3020
- Adobe PDF Print Engine 5.5³

PRODUKTIVITA A PRACOVNÍ POSTUPY

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
 - Zahrnuje exkluzivní nastavení pro tiskárny Xerox® PrimeLink® C9065/C9070
- Fiery Impose-Compose
 - Integrace s mnoha offline finišery jiných výrobců
- Fiery Preflight
- Ovladače Fiery pro systémy Windows a Mac
- Fiery Essential Driver
- Integrace s tiskovým ovladačem Xerox® Global Print Driver®
- Odhad času tisku
- Aplikace Fiery Hot Folders a Virtual Printers
- Fiery WebTools
- Plánování tisku, pozastavení při neshodě, vynucení tisku, tisku/dalšího procesu, rychlé sloučení dokumentů a rychlého tisku
- Fiery JobFlow™ Base
- Fiery Remote Scan
- Rozhraní Fiery VUE
- Fiery Go (Android a iOS)
- Zařízení na tvorbu brožur
- Tamponový tisk
- Přímý mobilní tisk
- Číslování kopií
- Standardní podpora médií XLS
- Katalog papíru
- Automatický oboustranný tisk
- Výběr obalů
- Více stran na list
- Vodoznaky
- Úvodní listy
- Ukázkový tisk
- Volba výstupního zásobníku

VÝKON

- Inteligentní rastrování
- Skenování-rastrování-tisk
- Zařazování-rastrování-tisk
- Přísný objednaný tisk

PODPORA FORMÁTŮ SOUBORŮ

- Adobe® PostScript®, úroveň 1, 2, 3
- Adobe PDF
- Rozšířené PCL® 6/PCL 5
- PDF/X-1a, 3 a 4
- Formáty dokumentů sady Microsoft Office: doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub (přes složky Hot Folder)
- EPS, JPEG, TIFF

TISK VARIABILNÍCH DAT

- Fiery FreeForm™ Create
- Podporuje následující formáty: Fiery FreeForm Plus, VI Compose, Xerox® VIPP® PPML 2.0/2.2/3.0, Creo® VPS, PDF/VT-1 a PDF/VT-2
- Tisk rozsahu záznamů VDP
- Optimalizované PDF a PS
- Určení délky záznamu
- Sestavení Fiery VDP
- Náhled rastrového rastru VDP
- Správce zdrojů VDP
- Podpora dokončovacího zpracování záznamů a nastavení

SÍŤ/KONEKTIVITA

- TCP/IP, AppleTalk, podpora Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, tisk do e-mailu (PS/PDF), podpora protokolu IPv6, ověřování LDAP
- Jednoduché a duální připojení TCP/IP pro integraci s platformou Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

FUNKCE ZABEZPEČENÍ

- Šifrování dat podle normy FIPS 140-2
- Soulad se standardem ISO/IEC 15408 a IEEE Std 2600 (Common Criteria)⁴
- Zabezpečené mazání, profily zabezpečení, protokol bezpečnostního auditu (integrace s řešeními SIEM)
- Blokování portů, fi ltrování IP adres, identifikace 802.1X, šifrování IPsec, HTTPS s podporou TLS 1.3
- Správa digitálních certifikátů Certifikáty podepsané držitelem Fiery jsou vytvořeny automaticky
- Zabezpečený tisk, zabezpečení Jazyka PostScript, zabezpečení USB
- Digitálně podepsané aktualizace softwaru
- Možnost použití zákaznickovy tvrzené bitové kopie operačního systému Windows ke splnění požadavků na soulad se zabezpečením

ROZMĚRY/HMOTNOSTI

- Tiskový server
 - Výška: 527,05 mm
 - Šířka: 234,95 mm
 - Hloubka: 463,55 mm
 - Hmotnost: 16,5 kg
- Stanice NX Station GL (podstavec, server není včetně) (Volitelně)
 - Výška: 1525 mm
 - Šířka: 800 mm
 - Hloubka: 866 mm
 - Hmotnost: 41,9 kg

NAPÁJENÍ

- Automatické přepínání: 100–240 V stř. 50/60 Hz, 6–3 A
- Maximální příkon: 350 W, 6 A při 100 V
- Typický příkon: 100 W, 1 A při 100 V

EMI/EMC

- FCC a ICES-003 (USA a Kanada)
- Označení CE – EN 62368-1:2014 + A11:2017 (EU)
- Označení RCM (Austrálie a Nový Zéland)
- Označení VB CA (Spojené království)

BEZPEČNOST

- Schéma CB – 62368-1, 2 vydání
- Označení CU (USA a Kanada)
- Značka TÜV/T (EU)
- Označení VB CA (Spojené království)

MOŽNOSTI FIERY

- Balíček Fiery Graphic Arts Pro¹
 - Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, Fiery ImageViewer, Fiery Postflight, Fiery Control Bar
- Fiery JobMaster™¹
- Fiery Color Profiler Suite² se spektrofotometrem EFI™ ES-3000
 - Sady fiery disk drive security kit (dvě vyměnitelné kryté jednotky, přídatné jednotky a nosič (SSD a HDD))
- Sada Fiery Hub Kit (umožňuje duální konfiguraci adres/protokolu IP)

INTEGRACE

- Nativní nástroj Fiery JDF
- Rozhraní Fiery API
- Soubor digitálního pracovního postupu Xerox® FreeFlow®
- Standardní účetnictví Xerox®
- Připraveno pro EFI MIS a integraci pro tisk na webu
- Integrace pracovního postupu před tiskem (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)
- Kompatibilní aplikace zahrnují Xerox® Workplace Suite, Xerox® Workplace Cloud, PaperCut MF/NG, Equitrac Office, YSoft SafeQ, Nuance AutoStore a další.
 - Úplný seznam možností integrace najdete na webu fiery.efi.com/xerox-apps

¹ K dispozici je bezplatná 30denní zkušební verze

² Bezplatná zkušební verze v demo režimu

³ Průběžně aktualizované vylepšeními a vydáními služeb

⁴ Se správnou konfigurací od koncového zákazníka nebo poskytovatele služeb

⁵ K dispozici pouze se soupravou Xerox® Adaptive CMYK+

Další informace o tiskovém serveru Xerox® EX C9065/C9070 s technologií Fiery® pro tiskárnu Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 získáte u svého zástupce společnosti Xerox. Volejte na číslo 1-800-ASK-XEROX nebo nás navštivte online na www.xerox.com.