

# Xerox® Customised Applications Service

## Alimentador de envelopes

Maximize o seu tempo de atividade com os kits profissionais para impressão de envelopes.



Juntos, o Alimentador personalizado de envelopes Xerox® e o eTransportador de envelopes Xerox® do Customised Applications Service (CAS) (Serviço de aplicações personalizadas) simplificam a produção contínua e ininterrupta de envelopes. Aumente a produtividade da sua impressora Xerox® Versant® com esta solução de carregamento e descarregamento de envelopes em duas partes.

### FUNÇÕES

#### Alimentador de envelopes

- Alimentador de envelopes com carregamento superior
- Indicadores de configuração rápidos e fáceis para espessura e tamanho do produto
- Alimentação simples no Alimentador de alta capacidade para papel de tamanho grande (OHCF) ou na Bandeja manual lateral (MSI)
- Motor confiável e resistente
- Remoção do dispositivo adicional ao reverter para o uso padrão da bandeja manual

#### Cinta transportadora de envelopes

- Cinta transportadora para empilhamento de envelopes
- Bandeja prática para trabalhos rápidos de impressão
- Motor de uma velocidade
- A configuração do módulo de acabamento e a configuração da bandeja coletora com deslocamento estão disponíveis na impressora Xerox® Versant
- Configuração e remoção do dispositivo adicional

### VANTAGENS

#### Geral

- Produza envelopes de qualidade profissional de forma rápida, fácil e econômica com a qualidade de imagem referencial da Versant
- Estenda as tiragens muito além da capacidade atual
- Impressão ininterrupta de envelopes com intervenção mínima do operador
- Não há necessidade de parar a impressora ou abrir uma bandeja para continuar a imprimir
- Instalação e configuração simples

#### Alimentador de envelopes

- Reabasteça facilmente os envelopes sem parar de imprimir
- Troque o tamanho do envelope rapidamente em apenas três passos

#### Cinta transportadora de envelopes

- Reduza possíveis afunilamentos na bandeja coletora com deslocamento e na bandeja superior do módulo de acabamento
- Não há necessidade de parar a impressão para descarregar uma bandeja cheia
- Dê mais flexibilidade aos operadores permitindo que eles descarreguem enquanto continuam a imprimir

# Xerox® Customised Applications Service Alimentador e transportador de envelopes

## ALIMENTADOR PERSONALIZADO DE ENVELOPES XEROX®

### Um alimentador, duas posições

Solução flexível que permite transportar o alimentador para qualquer impressora Versant para simplificar e acelerar a alimentação de envelopes.

### Especificações de envelope/mídia

- Tamanho mínimo de entrada: 98 mm L x 146 mm C
- Tamanho máximo de entrada: 292 mm L x 330 mm C
- Espessura mínima: 0,15 mm
- Espessura máxima: 3,0 mm

## CINTA TRANSPORTADORA DE ENVELOPES XEROX®

### Duas configurações da cinta transportadora

- Escolha a configuração necessária para a sua impressora Versant.
- As cintas transportadoras não podem ser reconfiguradas ou alterados de uma configuração para outra diferente.
- A instalação da cinta transportadora no módulo de acabamento com criador de livretos (módulo de acabamento V80/2100) deve ser feita por um técnico de manutenção qualificado da Xerox porque requer a remoção de duas tampas no módulo de acabamento.

### POSIÇÕES DO ALIMENTADOR



#### Posição MSI OHCF

- Instalável pelo cliente
- Instalação requer duas pessoas
- Desliza na MSI embutida no Alimentador de alta capacidade para papel de tamanho grande
- 50 envelopes por minuto na V180 / 70 envelopes por minuto na 3100
- Pode ser usado em qualquer impressora Versant com um OHCF



#### Posição MSI lateral

- Instalável pelo cliente
- Instalação requer duas pessoas
- Usado quando um OHCF não está instalado
- Desliza na MSI lateral
- Pode ser usado em qualquer impressora Versant



### CONFIGURAÇÕES DA CINTA TRANSPORTADORA

#### Configuração do módulo de acabamento

- Instalável pelo cliente
- Funciona com:
  - Módulo de acabamento Production Ready/Módulo de acabamento com criador de livretos Production Ready (Versant 180/3100)
  - Módulo de acabamento Light Production/ módulo de acabamento com criador de livretos (Versant 80/2100)



#### Configuração da bandeja coletora com deslocamento

- Instalável pelo cliente
- Para impressoras Versant sem opções de acabamento
- Funciona com a configuração de bandeja coletora de deslocamento Versant

### Notas:

- Todas as configurações podem ser instaladas pelo cliente.
- O treino digital dos operadores ajuda na experiência de integração e a alcançar a produtividade ideal.
- Projetado para operadores experientes acostumados a trabalhar com dispositivos mecânicos.

### REQUISITOS DE ENERGIA – ALIMENTADOR E CINTA TRANSPORTADORA DE ENVELOPES

- Receptáculo de energia norte-americano: NEMA 5-15P
- Requisitos de energia norte-americanos: 115 V CA, 60 HZ, 5 A
- Requisitos de energia europeus: 230 V CA, 50 HZ

Para obter mais informações, entre em contato com o Customised Applications Service em [CAS@xerox.com](mailto:CAS@xerox.com).

NOTA: Um espaço adicional de 24" é necessário à esquerda da impressora para instalar/remover o alimentador.

©2019 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox® e Versant® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. 03/19 PNO3322\_T7 BR26213 V185S-03PA

**xerox**™