

Xerox® SquareFold® Module de rognage

Élargissez la palette d'options de finition de vos systèmes pour production Xerox® pour un plus large éventail de travaux d'impression.



Le module de rognage SquareFold optimise la puissance du module de finition avec des fonctionnalités très appréciées telles que le pliage dos carré ou la rogne de chasse et vous permet de produire des brochures et livrets de haute qualité. Ce module autonome peut être ajouté sur de nombreux périphériques de production pour offrir une plus grande polyvalence de finition et une productivité supérieure.

FONCTIONNALITÉS

- Fonctions en ligne de pliage dos carré et de rogne de chasse
- Module de rognage SquareFold facilement compatible avec le module de finition avec plieuse, disponible en option
- Configuration aisée à partir du serveur d'impression ou de l'interface utilisateur de l'imprimante ; interface utilisateur permettant de contrôler la largeur de la rogne et l'épaisseur de la reliure

- Rogne de chasse en ligne supprimant le décalage des feuilles fascicules
- Paramètres précis de rognage pour un rendu professionnel
- Livrets pouvant être ouverts à plat, sans risque d'abîmer la reliure
- Système de rainage qui plie la couverture et les feuillets internes du livret, limitant ainsi l'altération des visuels sur le trait de pli
- Écriture et image sur la reliure dos carré

AVANTAGES

- Production d'un document à l'aspect plus professionnel
- Production facile et rapide de livrets à dos carré de qualité professionnelle
- Livrets pouvant être ouverts à plat faciles à manipuler, empiler, emballer, déplacer et ranger
- Prise en charge des livrets comprenant jusqu'à 25 feuilles pliées (ou 100 pages imposées) directement depuis le module de finition
- Idéal pour la production en ligne d'un large éventail d'applications, comme les brochures, les catalogues, les calendriers, les albums photo, les supports de cours et les manuels de formation, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation

- 100 – 240 VCA
- 60/50 Hz
- Puissance nominale kVA : 0,1 kVA

Dimensions

- Largeur : 1 066,3 mm
- Profondeur : 723,9 mm
- Hauteur : 558,8 mm

Poids

- 95 kg

Types de support

- Couché et non couché

Grammage

- 52 – 350 g/m², selon l'imprimante

Format papier (min./max.)

- 216 x 279 mm — minimum
- 330 x 457 mm — maximum

Capacité de coupe (min./max.)

- Fascicules de 5 à 20 feuilles (jusqu'à 80 faces imprimées) à 90 g/m²
- Fascicules de 5 à 25 feuilles (jusqu'à 100 faces imprimées) à 80 g/m²

Largeur de coupe

- 2 — 20 mm, ajustable par incréments de 0,1 mm

Pour plus d'informations sur le module de rognage SquareFold de Xerox®, veuillez contacter votre représentant Xerox, nous appeler au 1-800-ASK-XEROX ou consulter notre site en ligne à l'adresse www.xerox.com.