

Serveur d'impression Xerox® EX II, optimisé par Fiery®

ACCOMPLIR PLUS, PLUS VITE

Les fonctions du serveur d'impression EX II boostent la productivité pour que vous puissiez faire plus, plus vite. Augmentez votre efficacité grâce aux fonctions d'automatisation intégrées. Ajoutez Fiery JobMaster (en option) pour définir et concevoir des onglets complexes et effectuer des tâches de mise en page avancées.

DES DOCUMENTS À FORT IMPACT GRÂCE À LA PERSONNALISATION

Fiery FreeForm™ Create vous permet de personnaliser rapidement et facilement les fichiers existants gratuitement, sans logiciel d'impression à données variables supplémentaire. Ajoutez en quelques clics des éléments variables tels que du texte, des images ou des codes-barres.

UN ENVIRONNEMENT DE PRODUCTION SÉCURISÉ ET INTÉGRÉ

Basé sur Microsoft® Windows 10, le serveur d'impression EX II intègre les dispositifs de sécurité les plus récents, comme Windows Defender. Les autres fonctions de sécurité incluent le chiffrement, l'impression protégée, l'authentification des utilisateurs, ainsi que des fonctions de sauvegarde et de récupération configurables. Le serveur présente une connectivité JDF standard pour une intégration facile aux systèmes MIS ou Web-to-Print d'entreprise.

Bénéficiez d'une vitesse de traitement accrue, d'une qualité image exceptionnelle et d'un workflow accéléré avec le serveur d'impression EX II.



Serveur d'impression EX II pour le copieur/
imprimante Xerox® D95A/110/125



MOTEURS D'IMPRESSION FIERY DRIVEN™

- Copieur/Imprimante Xerox® D95A/110/125

MATÉRIEL ET PLATE-FORME

- Intel® Core™ i3-6100, 3,7 GHz
- 8 Go de mémoire RAM
- Disque dur SATA de 500 Go
- USB 3.0 : 2 ports arrière et 3 sur le panneau Fiery QuickTouch™
- USB 2.0 : 4 ports arrière.
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019
- Logiciel Fiery FS350 Pro
- Fiery Installer Builder

FORMATS DE FICHIERS PRIS EN CHARGE

- Adobe® PostScript® niveaux 1, 2 et 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3 et 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Enhanced PCL® 6/PCL 5
- Formats de documents MS Office : doc, xls, ppt, pub (via les Hot Folders)

TECHNOLOGIE D'IMAGERIE FIERY

- Tramage noir personnalisé
- Lissage d'image

PERFORMANCE

- SmartRIP
- Mise en file d'attente, traitement RIP et impression simultanés
- Numérisation, traitement RIP et impression simultanés

PRISE EN CHARGE D'ADOBE INTERPRETER

- CPSI version 3020
- Adobe PDF Print Engine 4¹

IMPRESSION À DONNÉES VARIABLES

- Les formats de fichiers pris en charge incluent PPML v3.0, PDF/VT 1 et 2, compatible VPS, Xerox® VIPP®
- Prise en charge de la finition aux niveaux des enregistrements et des jeux
- Impression de pages d'enregistrements VDP
- Définition de la longueur d'enregistrement
- Aperçu de trame VDP

- VDP Resource Manager
- Fiery FreeForm™ Create

PRODUCTIVITÉ ET WORKFLOW

- Fiery Command WorkStation®
- Pilotes Fiery pour Windows et Mac®
 - Maniabilité section 508
 - Certification WHQL, Package Aware (Windows)
- Fiery WebTools™
- Plieuse/brocheuse
- Production de blocs-notes
- Hot Folders/Imprimantes virtuelles Fiery
- Base Fiery JobFlow™
- Impression mobile directe (DMP)
- Fiery Go (Android™ et iOS)
- Fiery FreeForm™ Create

PRISE EN CHARGE DE JDF/JMF

- JDF v1.6
- Prêt pour l'intégration de solutions MIS EFI et Web-to-Print
- Intégration de workflow de prépresse (Agfa® : Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

MISE EN RÉSEAU/CONNECTIVITÉ

- TCP/IP, AppleTalk, prise en charge de Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, pointer et imprimer, impression par e-mail (PS/PDF), prise en charge d'IPv6, authentification LDAP
- Connectivité TCP/IP simple et double pour intégration avec Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

SÉCURITÉ

- Effacement sécurisé
- Chiffrement des informations critiques
- Contrôles d'accès
- Blocage de ports
- Filtrage des adresses IP
- Chiffrement réseau IPsec
- Connexions sécurisées à l'aide de HTTPS
- Impression protégée
- Mises à jour logicielles signées numériquement
- Windows Defender SmartScreen
- Prévention de l'exécution des données Windows
- Antivirus Windows Defender
- Sécurité PostScript

CEM

- FCC (Canada et États-Unis)
- C-TICK (Australie et Nouvelle-Zélande)
- Marquage CE (UE)

SÉCURITÉ

- Intertek - CB Scheme
- Intertek - [UL /CSA 60950-1:2007 Ed.2
- Intertek - EN 60950-1 : A2:2013
- Marquage CE (UE)

ALIMENTATION ET CONSOMMATION ÉLECTRIQUES

- Permutation automatique : 100-240 VCA
- 50/60 Hz, 6 A @100 VCA, 3 A @240 VCA
- Consommation électrique maximale / typique : 150 W / 100 W

DIMENSIONS

- 248 mm (P) x 384 mm (H) x 20 mm (l)
- Poids : 5,8 kg
- Poids, emballage compris : 9,07 kg

OPTIONS FIERY²

- Fiery Impose³
- Fiery Compose
- Fiery JobFlow³
- Fiery JobMaster™³
- Fiery NX One Station
- Disque dur amovible
- Kit de concentrateur Fiery

INTÉGRATION DES WORKFLOWS

- Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection
- Comptabilisation standard Xerox®
- API Fiery

¹ Régulièrement mis à jour avec des améliorations et des publications de service

² Peut varier selon la zone géographique

³ Essai gratuit de 30 jours disponible

Pour en savoir plus, consultez la page www.xerox.com/fr-fr/printing-equipment.