

Xerox® EX II Print Server Powered by Fiery®

IN KÜRZERER ZEIT MEHR ERLEDIGEN

Der EX II Print Server verfügt über leistungssteigernde Funktionen, sodass Sie in kürzerer Zeit mehr erledigen können. Erhöhen Sie Ihre Effizienz mit integrierten Automatisierungsfunktionen. Fügen Sie Fiery JobMaster (optional) hinzu, um komplexe Registerseiten zu definieren und zu gestalten und anspruchsvolle Funktionen zur Seitenbearbeitung zu nutzen.

HÖHERE WERBEWIRKSAMKEIT DURCH PERSONALISIERUNG

Mit Fiery FreeForm™ Create können Sie vorhandene Dateien schnell und einfach personalisieren – kostenlos und ohne eine spezifische VDP-Software. Und mit ein paar Klicks können Sie variable Elemente in Form von Text-, Grafik- und/oder Barcodeobjekten hinzufügen.

ABGESICHERTE, INTEGRIERTE PRODUKTIONSUMGEBUNG

Mit Microsoft® Windows 10 als Plattform verfügt der EX II Print Server über modernste Sicherheitsmechanismen (z. B. Windows Defender) und über Funktionen für die Verschlüsselung, für sicheres Drucken und die Authentifizierung der Benutzer sowie konfigurierbare Funktionen für die Datensicherung und -wiederherstellung. Komplettiert werden sie durch Funktionen der Serversoftware für die JDF-Konnektivität und die einfache Integration mit MIS- oder Web-to-Print-Systemen von Unternehmen.

Der EX II Print Server ermöglicht höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten, eine überragende Druckqualität und zeitsparende Workflows.



EX II Print Server für den Kopierer/Drucker
Xerox® D95A/110/125



FIERY DRIVEN™ DRUCKWERKE

- Kopierer/Drucker Xerox® D95A/110/125

HARDWARE UND PLATTFORM

- Intel® Core™ i3-6100, 3,7 GHz
- 8 GB RAM
- 500-GB-SATA-Festplatte
- USB 3.0: 2 Anschlüsse an der Rückseite, 3 am Fiery QuickTouch™-Bedienfeld
- USB 2.0: 4 Anschlüsse an der Rückseite.
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019
- Software Fiery FS350 Pro
- Fiery Installer Builder

UNTERSTÜTZTE DATEIFORMATE

- Adobe® PostScript® Level 1, 2, 3
- Adobe PDF
- PDF/X-1a, 3 und 4
- Encapsulated PostScript (EPS)
- Enhanced PCL® 6/PCL 5
- Microsoft Office-Dokumentenformate: doc, xls, ppt, pub (über Hot Folder)

FIERY-BILDVERARBEITUNGSTECHNOLOGIE

- Eigene Rasterung (Schwarz)
- Bildglättung

LEISTUNG

- SmartRIP
- Gleichzeitiges Spoolen, Rippen und Drucken
- Gleichzeitiges Scannen, Rippen und Drucken

UNTERSTÜTZUNG FÜR ADOBE INTERPRETER

- CPSI Version 3020
- Adobe PDF Print Engine 4¹

VARIABLER DATENDRUCK (VDP)

- Unterstützte Dateiformate: PPML v3.0, PDF/VT 1 und 2, VPS-kompatibel, Xerox® VIPP®
- Datensatz- und satzweise Endverarbeitung
- Druck ausgewählter VDP-Datensätze
- Definierbare Datensatzlänge
- Rastervorschau von VDP-Aufträgen
- VDP-Ressourcenmanager
- Fiery FreeForm™ Create
-
-

PRODUKTIVITÄT UND WORKFLOW

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery-Treiber für Windows und Mac®
 - Barrierefreiheit nach Section 508
 - WHQL-Zertifizierung, Package Aware (Windows)
- Fiery WebTools™
- Broschüreneerstellung
- Tampondruck
- Fiery Hot Folder/Virtuelle Drucker
- Fiery JobFlow™ Base
- Direktes Mobile Print
- Fiery Go (Android™ und iOS)
- Fiery FreeForm™ Create

UNTERSTÜTZUNG VON JDF/JMF

- JDF v1.6
- Bereit für die Integration mit EFI-MIS- und Web-to-Print-Lösungen
- Integration des Druckvorstufen-Workflows (Agfa®: Apogee, Kodak® PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

NETZWERK/KONNEKTIVITÄT

- TCP/IP, AppleTalk, Bonjour-Unterstützung, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, Drucken per E-Mail (PS/PDF), IPv6-Unterstützung, Authentifizierung über LDAP
- TCP/IP-Konnektivität (Single und Dual) für Integration mit Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

SICHERHEIT

- Sicheres Löschen
- Verschlüsselung wichtiger Informationen
- Zugriffssteuerung
- Port-Blockierung
- IP-Filterung
- Netzwerkverschlüsselung mit IPSec
- Sichere Verbindungen per HTTPS
- Geschützte Druckausgabe
- Digital signierte Updates für die Software
- Windows Defender SmartScreen
- Windows Data Execution Prevention (DEP)
- Windows Defender Antivirus
- PostScript-Sicherheit

EMV

- FCC (Kanada und US)
- C-TICK (Australien und Neuseeland)
- CE-Zeichen (EU)

SICHERHEIT

- Intertek – CB Scheme
- Intertek – [UL / CSA 60950-1:2007 Ed.2
- Intertek – EN 60950-1: A2:2013
- CE-Zeichen (EU)

STROMVERSORGUNG

- Automatische Umschaltung: 100–240 V AC
- 50/60 Hz, 6 A bei 100 V AC, 3 A bei 240 V AC
- Maximale / typische Leistungsaufnahme: 150 W / 100 W

ABMESSUNGEN

- 248 mm (B) x 384 mm (T) x 20 mm (H)
- Gewicht: 5,8 kg
- Gewicht mit Verpackung: 9,07 kg

FIERY-OPTIONEN²

- Fiery Impose³
- Fiery Compose
- Fiery JobFlow³
- Fiery JobMaster™³
- Fiery NX One Station
- Wechselfestplatte
- Fiery-Hub-Kit

WORKFLOW-INTEGRATION

- Xerox® FreeFlow® Digital Workflow Collection
- Xerox® Standard Accounting
- Fiery API

¹ Kontinuierliche Aktualisierung mit Updates und Service Releases

² Kann je nach Region variieren

³ Kostenlose 30-Tage-Testversion verfügbar

Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/de-de/digitale-druckausrustung.